

# 隧道炉，UV固化设备，喷涂设备

产品名称	隧道炉，UV固化设备，喷涂设备
公司名称	深圳市龙岗区鑫远东机械加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫远东 型号:Y719
公司地址	广东 深圳市龙岗区 深汕路赤石岗小区593号
联系电话	075513686460789/15915466326

## 产品详情

### 隧道炉生产线产品描述：

隧道炉生产线适用于各类物件浸湿后通过热风来烘干作业。线体采用不锈钢网带或pvc带运行,方式为直线上下循环封闭式。电能加热温控热风循环,功用于物件的烘干作业。

### 隧道炉生产线特性：

一般按热源不同，有电热隧道炉生产线、燃气隧道炉生产线或天然气隧道炉生产线等。可以根据隧道炉生产线客户的生产量随意的定做长度和宽度。隧道炉是提供连续性烘烤的大型设备，可配备生产流水线作业。具有生产效率高，节省人力，烘烤品质稳定等特点。

丝印烘干线性能特点： 1. 采用电加热板或远红外加热板等加热元件对物料进行加热烘烤，独立加热温区，一个冷却温区，循环风设计，内部各点温度均匀一致； 2. 采用微pid微电脑温控器具有温度自整定功能控制调节温度，调节范围广，温控精度高； 3. 烘道的输送线可有不锈钢网、铁佛龙网、皮带、链条配不锈钢圆通式等各种方式，可根据烘道工作温度和其它工艺要求选用。烘道输送机的速度采用变频无级调速,始终保持平稳运行； 设备特点：网带,皮带式输送、发热管加热、隧道式烘干、变频调速..用于塑胶件、灯饰、电子、饰品、家电等行业的喷油加热烘干,隧道烘炉的流水作业工作系统。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的各种要求； 丝印烘干线特点： 本烘干机系列引进国外先进的加热工艺，利用高能光波对被烘物表面涂层进行辐射传热，强大的辐射穿透性可以由里及表高效地烘干物体表面涂层，特别适合于对产量要求较高，设备占地空间要小、和能耗成本要求要很低的这样一个诉求。该辐射对人体无任何伤害，并且特殊的设计令能量的损失极小，与传统的电加热和远红外加热方式相比，可以大大节省能耗，相比节能60%以上，达到环保、节约的目的，有利于为企业节约成本、创造财富和为促进建设“节约型社会”作出自己的贡献 皮带输送丝印烘干线根据客户的产品重量、材质、烘烤温度、产品挥发型气体、线体长度、宽度、输送速度来选择输送皮带，输送皮带有很多种类材质，每个类型里有多种规格和型号供选择，支架有不锈钢、铁材、铝材可供选择

## 产品参数

1. 箱体外封板采用 1.5钢板折弯制作；
2. 箱体内外封板间填充高温岩棉，保温棉厚 50，以达到良好的保温效果；
3. 烤箱箱室采用立式1/2hp电机，带动6寸风轮进行热空气对流；
4. 箱体总的发热功率为12kw；
5. 箱体采用rkc数显温控器控制烤箱内温度，温度可调，为常温-100 ；
6. 电柜内部的开关电器均采用正泰电器；
7. 设备外观颜色：电脑色，天蓝色。

隧道炉生产线---通过热的传导、对流、辐射完成产品烘烤的隧道式机械设备，简称隧道炉生产线。该烤炉炉体一般很长，最小6米，长至60~80米。烘烤室为一狭长的隧道，宽度一般为80cm到140cm。隧道内有一条连续运转的输送系统。产品烤制时，产品通过输送链板、钢带或网带与电热元件或直燃燃烧棒之间产生相对运动。从而完成均匀烘烤和输送的工作。这类烤炉可连续生产，生产效率高，节省人力，烘烤品质稳定。隧道炉生产线主要用于工业化生产的产品企业，以大批量连续或间歇烘烤为特征。通常额定输入功率>24kw，由专职人员操作。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫远东，型号是Y719，用途是干燥，固化，外形尺寸是L10\*W1.0\*D1.3m

, 总功率是12KW