

2929SB-62指针百分表测0-0.8mm防震防尘日本三丰原装

产品名称	2929SB-62指针百分表测0-0.8mm防震防尘日本三丰原装
公司名称	无锡亚美科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2929SB-62 类型:指针式百分表
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡新区新洲人家3 # 205室
联系电话	暂无

产品详情

指针式千分表2系列 — 标准单转型、无误读

单转指针式千分表不同于其它类型的指针式千分表，其整个指针可单转完整地显示整个心轴量程或范围，有效避免了多转计算错误导致误读的可能。使用单转指针式千分表永远不会出现混淆“公差范围内”和“视差”的情况。

- 特点 • 采用特有的防震结构，耐冲击性强，有效防止心轴突然缩进导致的冲击。
- 带有表盖，经久耐用，而且可防划痕。
- 比传统千分表轻约 40%。
- 可对尘 / 水等污染物进行防护，可在工厂环境下使用。
- 由于心轴套筒偏离轴套，沿轴套夹持套筒时，心轴运动不会受到妨碍或阻挡。
- 带有一对限位指针，可用于迅速、简单地进行公差判断 (go/ ± ng)。

分度值	货号 (带耳/不带耳)	测量范围(测量范围/ 每圈行程)
精度	表盘读数值	测力 类型
0.1mm	2928s	
2928sb	4mm / 10mm ± 40 μ m	2-0-2 1.4n 以下4 — — — —0.01mm 2929s
2929sb	0.8mm / 1mm ± 9 μ m	40-0-40 1.4n 以下4 — — — —0.01mm 2929s-60
2929sb-60	0.8mm / 1mm ± 9 μ m	40-0-40 2.0n 以下4 4 — — — —0.01mm 2929s-62 2929sb-62 0.8mm / 1mm ± 9 μ m 40-0-40 2.0n 以下4 — 4 — — —0.01mm 2959s 2959sb 1.6mm / 2mm ± 13 μ m 80-0-80 1.4n 以下4 — — — —0.001mm 2900s-10 2900sb-10 0.08mm / 0.1mm ± 3 μ m 40-0-40 1.4n 以下4 — — 4 — — —0.001mm 2900s-70 2900sb-70 0.08mm / 0.1mm ± 3 μ m 40-0-40 2.0n 以下4 4 — 4 — —0.001mm 2900s-72 2900sb-72 0.08mm / 0.1mm ± 3 μ m 40-0-40 2.0n 以下4 — 4 4 — —0.001mm 2901s-10 2901sb-10 0.16mm / 0.2mm ± 4 μ m 80-0-80 1.4n 以下4 — — 4 — — —0.02mm — 2973 1.6mm / 2mm ± 16 μ m 80-0-80 1.4n 以下4 — 4 — —0.01mm — 2971 0.5mm / 0.7mm ± 10 μ m 25-0-25 1.4n 以下4 — 4 — —0.01mm —

2972 1mm / 1.4mm $\pm 12 \mu m$ 50-0-50 1.4n
以下4 — 4 — —0.01mm 2990* — 0.1mm /
0.14mm $\pm 6.5 \mu m$ 50-0-50 1.5n 以下4 — — 4 —0.001mm —
2960f* 1mm / 1.27mm $\pm 14 \mu m$ 50-0-50 1.4n 以下4 —
— — —* 背置活塞型

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是2929SB-62，类型是指针式百分表，量程是0-0.8mm，精度是 $\pm 9 \mu m$ ，产品适用范围是公制，加工定制是否，规格是防震防尘