

# 氢气检测报警仪 奇安特

产品名称	氢气检测报警仪 奇安特
公司名称	济宁市奇安特仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奇安特 型号:QB-K
公司地址	中国 江苏 连云港市 连云港市连云开发区核电南路
联系电话	86 0518 82737898 13645130758

## 产品详情

qb-k型氢气检测报警仪,用于石油、化工、煤矿、冶金等行业连续监测操作场所空气中氢气气体在爆炸下限以内体积百分比含量,并用数字显示给值守人员,监测场所空气中氢气气体的浓度达到预定值时,仪器发出声光报警,自动启动排风系统强制排风,确保监测范围内人员及设备安全。

防爆等级：exd ii bt6

传感器寿命：3年

免费保修：一年

部分可燃性气体危险特性表：

序号	名称	化学式	在空气中的爆炸限 ( vol% )	
			下限	上限
1	氢	h2	4.0	75
2	甲烷	ch3	5.0	15
2	乙烷	c2h6	3.0	15.5
3	氨	nh3	15	30.2
4	甲烷	ch3	5.0	15
5	乙烷	c2h6	3.0	15.5
6	丙烷	c4h10	2.2	9.5
7	异丁烷	ch2	1.8	8.4
8	环己烷	ch3oh	1.2	8.3
9	甲醇	c3h8	5.5	44
10	乙醇	c2h3oh	3.3	19

11	苯	c6h6	1.2	8.0
12	甲苯	c6h5ch3	1.2	7.0
13	二甲苯	c6h4 ( ch3 )	1.0	7.6
14	甲醛	hcho	7.0	73
15	乙醛	ch1coh	4.0	57
16	乙酸	ch3cooh	4.0	17
17	乙炔	c2h3	1.5	100

本产品的加工定制是是，品牌是奇安特，型号是QB-K，类型是固定式氢气检测仪，测量范围是0-100%LEL，测量对象是氢气及气体可燃性气体，测量精度是0.1%LEL，电压是220（v），分辨率是0.1%LEL，尺寸是280\*220\*110（mm），重量是2（kg），电源是220V50HZ