

氢气泄漏检测仪 便携式氢气检测仪0-100ppm

产品名称	氢气泄漏检测仪 便携式氢气检测仪0-100ppm
公司名称	深圳市华利奥电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华利奥 型号:HD2000L-H2
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区梓横西路49-C号 307
联系电话	0752-5556860 13682422037

产品详情

产品名称：便携式式氢气检测仪产品型号：hd2000l-h2 1.产品概述：hd2000l便携式氢气检测仪，是一款采用泵吸方式连续检测空气中氢气气体浓度的本质安全型设备，采用进口电化学传感器，可精准快速检测出氢气的浓度值，有效保证工作人员的生命安全，智能的高低两级报警功能极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求。专业美观的便携设计便于移动使用，本产品广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。2.主要特点： 六个按键的简单操作方式，能快速准确的设定参数和 校准数据 采用大容量可充电锂电池，可长时间连续工作 清晰数字lcd背光液晶设计，用户可自行设置高低报警点 内置超强吸气泵，便于无法进入检测的环境 传感器采用原装进口电化学氢气传感器 可操控的数据及恢复出厂设置等功能为用户解决了因操作不当带来的麻烦 独特的外壳设计，防滑、防尘、不易磨损 自带零点和目标点校准功能

3.技术参数

检测气体： 氢气 h₂
检测原理： 电化学原理（传感器使用寿命2年）
采样方式： 泵吸式，检测结果更准确快速
量程范围： 0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-20000ppm、0-40000ppm（可选，未列出的程可订制）
分辨率： 0.1ppm（0-1000ppm）、1ppm（1000ppm以上）
检测精度： ±3%fs（实际精度，要求高精度视具体传感器而定）
响应时间： 20s 恢复时间： 20s
重复性： ±1.0% 工作湿度： 5-95%rh无凝露
工作温度： -20 ~ 60 防护等级： ip65
防爆等级： exia ct6（本安型） 报警方式： 声、光报警，分贝值： 90分贝
外壳材质： 检测仪专用材料部易磨损、耐腐蚀 工作电源： 3.7vdc,1700ma内置高性能可充电锂电池、带电保护功能
外观尺寸： 130 × 63 × 34mm（l × w × h） 重量： 260g

相关配件：)
充电器、包装盒、说明书、品质保证：
合格证保修卡

整机质保壹年，保修期内免维修费

产品详情信息及报价可来电咨询 我将竭诚为您服务

深圳华利奥电子有限公司

联系人：王小姐

手机号：13410306095

电话：0755-28895099

传真：0755-84257181

地址：深圳市龙岗区坂田荣兴大厦b座16c

公司网址：www.hloqiti.com

联系人：王小姐

手机号：13410306095

电话：0755-28895099

传真：0755-84257181

地址：深圳市龙岗区坂田荣兴大厦b座16c

公司网址：www.hloqiti.com

本产品的加工定制是是，品牌是华利奥，型号是HD2000L-H2，类型是便携式氢气检测仪，测量范围是0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-20000pp，测量对象是氢气，测量精度是 $\pm 3\%FS$ ，电压是24（v），分辨率是0.1ppm，1ppm，尺寸是130 × 63 × 34mm（L × W × H）（mm），重量是260（kg），电源是3.7VDC,1700mA内置高性能可充电锂电池、带充电保护功能