

固定式漏氢检测仪CGD-I-1H2

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 固定式漏氢检测仪CGD-I-1H2 |
| 公司名称 | 中山市卓蓝商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:吉华 型号:CGD-I-1H2 |
| 公司地址 | 广东省中山市石岐区厚兴直街70号之二1层 |
| 联系电话 | 86-0760-88727869 18925361118 |

产品详情

cgd-i-1h2型氢气泄漏检测系统由气体报警控制主机配接点型氢气气体检测探头构成，安装布网方便，对多个监控点集中控制，当环境中氢气气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风扇、紧急切断阀、喷淋系统等，防止发生爆炸、火灾事故，达到自动排除险情的目的。

固定式漏氢检测仪产品特点：采用优质进口电化学传感器，反应时间短、使用寿命长；

防爆外壳，坚固耐用；

高可靠性和准确性，良好的抗干扰性；

良好的性能价格比。

固定式漏氢检测仪应用领域：电子、石油、石化、化工、冶金、电力、锅炉房、宾馆饭店以及其它各种工业及民用环境。

固定式漏氢检测仪技术指标：

| | |
|------|----------------|
| 工作原理 | 电化学 |
| 检测气体 | 氢气 |
| 检测范围 | 0-1000ppm |
| 最大电流 | 30ma |
| 输出信号 | 4-20ma标准信号输出 |
| 连接电缆 | 两芯屏蔽电缆 |
| 工作温度 | -10 ~ 60 |
| 环境湿度 | 10%-95%rh(非冷凝) |
| 检测精度 | ± 5% |

| | |
|-------|--|
| 零 漂 移 | < 0.5%f.s. /月 |
| 反应时间 | <30s |
| 防爆等级 | ex d iic t6 |
| 防护等级 | ip66 |
| 工作电源 | 24v dc |
| 尺 寸 | 210 × 134 × 75mm |
| 重 量 | 950g |
| 寿 命 | 两年 |
| 型 号 | cgd-i-1h2 |
| 品 牌 | 吉华 |
| 备 注 | 本产品适用于测量微量氢气泄漏。如果测量氢气的爆炸下限（lel）或防泄漏爆炸用途，可以对比选择可燃气体检测探头cgd-i-1ex型 |

联系人：梁威

手机：18925361118

电话：0760-88727869

传真：0760-86713196

qq：1035107232

本产品的加工定制是否，品牌是吉华，型号是CGD-I-1H2，类型是固定式氢气检测仪，测量范围是0-2000ppm，测量对象是氢气，测量精度是±5%，电压是24VDC（v），分辨率是1ppm，尺寸是210×134×75mm（mm），重量是1（kg）