

## H2变送器(防爆隔爆型,现场无显示) 型号：MNJBG-802

产品名称	H2变送器(防爆隔爆型,现场无显示) 型号：MNJBG-802
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:MNJBG-802
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

## 产品详情

固定式氢气检测变送器/h2变送器(防爆隔爆型,现场无显示) 型号：mnjbg-802

货号：zh6179

产品简介: 氢气检测变送器是可以应用于检测危险氢气泄漏场所，采用进口电化学式传感器，具有信号稳定，精度高等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。产品特性:先进的微处理器技术防爆设计，快速，可信，稳定。12-30v直流电源供电输出信号 用户可根据实际要求而定。1．标配三线制4-20ma模拟信号输出 2．二线制4-20ma模拟信号输出（选配）3．继电器输出（选配）4．rs485总线输出（选配）反应速度快，测量精度高最佳的性能和较低的安装费用维护费用低技术参数:检测气体：空气中的氢气(h2)量 程：0-1000ppm  
量程范围可根据实际要求而定精 度：< ±5%(f.s)最小读数：1ppm响应时间： 60秒传  
感器寿命：24个月传感器类型:电化学电 源：12-30v直流电源供电检测方式：扩散式工  
作方式：长期连续工作输出信号：标配三线制4-20ma模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或rs  
485输出（选配）连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管电缆规格：型号rvvp3×1.0mm2信号传输距离  
： 1000米结构材料：压铸铝防爆标志：exd ii ct6防护等级：ip65工作温度：-20~50 （特殊  
要求根据需要而定）工作湿度： 90%rh尺 寸：183×143×92mm重 量： 1.2kg

注：以上数据取决于环境条件。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是MNJBG-802，类型是H2变送器