

光学测量投影仪CPJ-3007反像型DC3000底光灯光不亮

产品名称	光学测量投影仪CPJ-3007反像型DC3000底光灯光不亮
公司名称	昆山拓尔精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字式投影仪 品牌:Rational/万濠
公司地址	江苏昆山市玉山镇水秀路1153 - 9号楼(捷强连锁旁)
联系电话	86 512 55170775 18914969975

产品详情

公司名称：濠准精密测量仪器|光学显微镜

产品型号：cpj-3007

产品报价：

产品简介：影像与工件完全同向,正立直观。数显型测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究所以及计量检定部。数字式测量投影仪能高效率地检测各种形状复杂工尺件的轮廓寸和表面形状,如样板,冲压件,凸轮,螺,齿轮,成型铣刀等

详细说明

cpj-3007反像投影仪

一、产品用途

cpj-3007 系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。影像与工件完全同向,正立直观。数显型测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究所以及计量检定部。数字式测量投影仪能高效率地检测各种形状复杂工尺件的轮廓寸和表面形状,如样板,冲压件,凸轮,螺,齿轮,成型铣刀等。二、仪器特点：

测量投影仪又叫工业投影仪，仪器光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量示值误差可达 $(3+l/75)\mu\text{m}$ ，l为被测长度(单位：mm);仪器可选

配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分方便。

仪器型号	cpj-3007			
工作台	金属台面尺寸 (mm)	260 × 152		
	玻璃台面尺寸 (mm)	125 × 100		
	x座标行程(m m)	75		
	y座标行程(m m)	50		
	z座标行程(m m)	90(调焦)		
	仪器测量精度 (μ m)	3+1/75		
	x, y座数显分 辨率	0.5		
投影屏	投影屏尺寸 (mm)	312, 使用范围 > 300 (刻有米字線)		
	投影屏旋转范围	0 ~ 360 °		
	旋转角度数显分辨率	1' 或 0.01 °		
物 镜	放大倍数	10x(选)	20x(选)	50x (选) 100x (选)
	物方线视场 (mm)	30 6	15 3	
	物方工作距 (mm)	77.7 38.4	44.3 25.3	
数据处理器	dc-3000多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离、角度测量、rs232输出 ;			
仪器照明	透射与反射照明光源均为 : 24v/150w 鹵素灯			
仪器电源	110v/ 220v(ac) 50/60hz 总功率400w			
冷却方式	强制风冷 (三只轴流风扇)			
外形尺寸	长x宽x高 (mm)	770 × 550 × 1100		
仪器重量	单位kg	120		

本产品的加工定制是是，类型是数字式投影仪，品牌是Rational/万濠，型号是CPJ-3007，投影方式是正投，分辨率是0.0005微米，功率是400（w），投影画面尺寸是30（cm），重量是120（kg）