

北京康科瑞非金属超声波检测仪（NM-4B型）

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 北京康科瑞非金属超声波检测仪（NM-4B型） |
| 公司名称 | 杭州三永德仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:北京康科瑞 型号:NM-4B |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市 钱江时代6幢2104室 |
| 联系电话 | 86-057186965133 18005712005 |

产品详情

nm-4b非金属超声检测分析仪

1. 产品用途

* 检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、结构内部缺陷。

2. 产品特点

* 北京市自主创新产品，证书编号：cx2009xj0179

* 实时动态波形显示，屏幕刷新速度30帧/秒以上；

* 声参量自动判读（声时，波幅，频率全自动）；

* 接收灵敏度高，穿透距离大（混凝土中最大达10米以上）；

* 便携式一体结构，适用于现场使用；

* 交直流两种方式供电，直流电源可连续工作8—10小时以上；

* 数据分析处理软件完全符合行业规范。

3. 依据标准

- * 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（cecs 02：2005）
- * 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（cecs 21：2000）
- * 《建筑基桩检测技术规范》（jgj 106—2003）
- * 《公路工程基桩动测技术规程》（jtg/t f81-01-2004）
- * 《岩土工程勘察规范》（gb50021—2001）
- * 《建筑抗震设计规范》（gb50011—2001）

4. 技术指标

| 名称 | 技术指标 | 名称 | 技术指标 |
|--------|------------------|--------|--------------------------|
| 主控单元 | 专用控制系统 | 显示方式 | 真彩lcd |
| 声时读测精度 | $\pm 0.05 \mu s$ | 通道数 | 单通道 |
| 接收灵敏度 | $10 \mu v$ | 最大采样长度 | 64k |
| 幅度读测范围 | 0 ~ 177db | 主机重量 | 1.8kg |
| 放大器带宽 | 5hz ~ 500khz | 供电系统 | ac：220v \pm 10%，dc：12v |

5. 产品配置

本产品的加工定制是是，品牌是北京康科瑞，型号是NM-4B，测量范围是0 ~ 177dB，测量精度是 $\pm 0.05 \mu s$ ，重量是1.8（kg）