

# 静态数据采集仪 数据采集仪 日本

产品名称	静态数据采集仪 数据采集仪 日本
公司名称	北京京晶科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:京晶 型号:UCAM-60A
公司地址	北京市通州区潞城镇武兴路379号
联系电话	18611444986 17701329715

## 产品详情

静态数据采集仪 数据采集仪 桥梁静态测试系统 型号：tr-ucam-60a 日本功能： tr-ucam-60a 是集成测量设备，追求更便捷的测量方式。简单的操作按钮，易懂的显示屏幕，可迅速确认测量结果的打印机，所有的这些共同合作，满足测量领域的所有需求。它可连接的传感器包括应变计，应变传感器，带温度测量功能的土木领域的传感器，电压传感器，热电偶和直流电压输出设备。tr-ucam-60a 可同时接收这些不同的传感器的输入信号。只需要一个主机就可处理高达30条通道信号，而外接的传感器最多可测量100条通道。测量的结果存储在内存中，也可存储在ata卡中，通过插入pc机的接口处，则可方便地将数据传输到个人电脑上。更进一步，lan和rs232c插口可以将tr-ucam-60a连接到个人电脑。优化的tr-ucam-60控制软件不仅可以使个人电脑控制tr-ucam - 60a，也可在现场进行数据采集时直接显示数据的分析处理等等。特点： 可以同时输入应变，温度，电压信息。应变可精确到0.1  $\mu$  m/m，多种功能满足现场测量的各种不同需求。技术规格： 可使用传感器应变计，应变传感器，带有测量温度功能的土木领域传感器，电压传感器，电位计和热传感器(热电偶和白金温度传感器)显示：荧光显示器，128x64点打印；打印系统：热敏；纸张宽度：58mm(24点/行)，ucam - rp；打印速度：60m m/spc卡接口：同pcmcia ver4.2一致；接受经济的ata闪卡插口：rs - 232c(可使用经济的可转化rs - usb)lan以太网(10base-t/100base-tx)所需电源：85到264v交流50/60hz(交流操作版本)：10到16v直流(直流操作版本)、尺寸及重量：直径360(宽)x88(高)x400(厚)(不包括保护层)；重约8kg配置： 数据采集仪(主机)：ucam - 60a - ac(用于交流操作)ucam - 60a - dc(用于直流操作) 专用扫描设备(连接到主机上)：uss-21a(主要用于应变测量)；uss-22a(主要用于应变测量；包括ndis连接器)；uss-22a (包括快速配入夹式接线端子)；uss - 23a(用于土木领域测量，包括闪光制动器)。 注意：每一个专用扫描仪可用于10个通道。主机可安装高达3个设备。uss - 21a和22a可以同时安装，uss - 23a则不可以同uss - 21a和22a混装。 外部扫描设备：选择的扫描插口，则可下在外部连接下面的扫描器： usb - 70a系列通过usi - 67a插口；usb - 51a/51at系列通过usi - 65a插口 usb - 20a/50a系列通过usi - 65a插口；usb - 50d系列通过usi - 65a插口扫描插口：usi - 67a(用于usb - 70a系列)；usi - 65a(用于usb - 20/50/51系列)外部输入/输出设备：uio - 60a控制软件：ucs - 60a

本产品的加工定制是是，品牌是京晶，型号是UCAM-60A，测量范围是数据采集仪，测量精度是数据采集仪，尺寸是数据采集仪（mm），重量是数据采集仪（kg）