

天建仪HT-225砼回弹仪

产品名称	天建仪HT-225砼回弹仪
公司名称	上海润晋机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天建仪 型号:HT225
公司地址	中国 上海 上海 黄浦区 北京东路668号B102室
联系电话	086 021 63510830

产品详情

上海润晋机电有限公司位于国际大都市中国上海。是经国家工商机构备案注册许可的企业，从事厂价直销、服务于一体的多元化公司。本公司拥有良好的资源优势，与国内外众多著名厂商保持良好的合作关系，实行互利互惠，着重从省钱与省时的角度上寻找突破口，凭着多年的行业优势、信息积累，市场开发的经验，与各行各业的用户朋友和广大的经销商建立了良好而密切的业务联系，客户遍及全国各地，为每个用户及经销商提供一流的产品和一流的服务。热诚欢迎广大用户来电洽谈，并且本公司愿与社会有识之士进行合作！

说明

符合gb/t9138-1988 标准和jjg817-93 规程及jgj/t23-2001 技术规程。ht-225 型混凝土回弹仪适用于检测一般建筑构件、桥梁及各种砼构件（板、梁、柱、桥架）的强度。

特点

- 1) 中心导杆采用进口材料，精度高、耐磨损；
- 2) 壳体采用超硬铝，避免现场作业损伤仪器，延长使用寿命；
- 3) 指针滑块采用外置式簧圈结构，既便于摩擦力调整，又能保证指针轴与指针滑块摩擦力的均匀，确保仪器的精准度。相对同行产品精准度高，质优价廉，使用寿命长。

技术参数

测强范围：10-60mpa

标称冲击动能：2.207j (0.225kgf.m)

弹击锤冲程：75mm

指针滑块的静摩擦力： $0.5n \pm 0.8n$

弹击杆球面曲率半径 s_r ： $25\text{mm} \pm 1\text{mm}$

回弹仪在钢砧上率定平均回弹值 r_m ： 80 ± 2

外形尺寸：54*278mm

毛重：2.1kg(含包装盒)

· 坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；· 保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；· 注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；· 以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业· 公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；· 坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；· 重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；· 与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；· 不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势：1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为您提供你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“专心专业 和谐合作”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您提供优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

本产品的加工定制是否，品牌是天建仪，型号是HT225，测量范围是10-60Mpa，测量精度是详见说明，尺寸是54*278（mm），重量是含包装盒2.1（kg）