

# 非金属涂层测厚仪|美国木材上油漆测厚仪PosiTector200

产品名称	非金属涂层测厚仪 美国木材上油漆测厚仪PosiTector200
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字超声检测仪 品牌:美国
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

## 产品详情

### 超声波涂层测厚仪positector200

美国defelsko公司positector 200超声波涂层测厚仪经济实用,方便快捷,可无损测量多种涂层的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂层。

### 超声波涂层测厚仪positector200

美国defelsko公司positector 200超声波涂层测厚仪经济实用,方便快捷,可无损测量多种涂层的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂层。超声波涂层测厚仪positector200特点

- 简便** -直接测量,无需校准即可满足大部分应用-单手菜单操作-灯光提示 --便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果-重置功能可迅速将涂层测厚仪还原到出厂状态
- 耐用** -防酸、防油、防水、防溶剂、防尘,符合或超过ip5x标准-耐磨防腐蚀液晶显示屏-防撞击橡胶保护套
- 精确** -高精度快速反应探头-每台仪器都 nist校准证书-符合iso 2808和astm d6132 标准
- 多功能** -显示包括平均值、标准偏差和测量次数-可存储1000组共10000个数据-内置时钟,可标注每个存储数据的时间-可选posisoft for windows软件和红外打印机-背光显示-公制制单位互换-包括中文的多种语言显示

### 技术参数

型号	b/s	b/a	c/s
测量范围	13 ~ 1000 $\mu$ m		50 ~ 38
精度	$\pm (2 \mu$ m+3%的读数)		
测量总厚度			

测量分层厚度	-	-
波形显示	-	-
典型应用	木材、塑料等上的涂层	陶瓷、混凝土、

注： b-小量程c-大量程s-标准型a-高端型

高端型显示-可显示波形或分层统计数据

### 标准配置

标准配置包括：主机、探头、标准箔、耦合剂、带腰夹的橡胶保护套、3节7号、中英文说明书、证书尺寸：146x64x31mm重量：165g可选附件posisoft window -可进入notes 和 annotations-打印和显示基本的和编辑表格-输出文件或报表 可连接打印机或计算机接口 红外打印机 - 电池操作的打印机可从仪器无线接受数据
--

青岛拓科仪器有限公司，是集研发、制造、销售、服务于一体的高科技企业。本公司以满足客户的多重需求为己任，以为客户创造价值为企业宗旨，竭诚为客户提供一体化产品解决方案及优质的服务。紧跟世界科技前沿，加强自主创新，精益求精，本公司将保持以科学求进步，以技术求发展的宗旨，为满足客户需求研制更好更优的产品。公司建造了一流全自动化流水线及电脑设计软件，并配置了大量高精密的检测仪器设备，用于工程新产品的开发，其系列产品得到一致好评，产品远销世界各国。青岛拓科仪器有限公司立足于科技兴业，尊重人才，重用人才，充分发挥人才优势，现拥有一批经验丰富，成绩卓越的科技人员、管理人员。具有技术开发，产品生产，经营管理的雄厚实力，在遵循市场经济规律，重视新产品开发和市场开拓的前提下重视现代化企业管理，使公司前景蒸蒸日上。展望未来，在新的世纪，面对新的机遇，新的挑战，公司将今天作为新的起点，一方面加深对市场的了解，紧贴国际市场潮流使产品不断推陈出新。另一方面加强高新技术的开发和研究，完善企业管理机制，令产品精益求精。公司自主产品:木材水分仪,粮食水分仪,烟草水分仪,棉花水分仪,纺织原料水分仪,饲料水分仪,卤素水分仪,化工原料水分仪,煤炭水分仪,土壤水分仪,筒子纱水分检测仪,牧草水分仪,超声波测厚仪,钢板测厚仪等...

本产品的加工定制是是，类型是数字超声检测仪，品牌是美国，型号是PosiTector200，测量范围是13-1000微米，工作温度是40（ ），分辨率是0.1，尺寸是146x64x31mm（ mm ），重量是0.6（ kg ），适用范围是木材、塑料等上的涂层