铁路车辆轮轴探伤仪 58690.00

产品名称	铁路车辆轮轴探伤仪 58690.00	
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌: 型号:探伤仪CTS-8005A 产品单价:58690.00	
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室:010-51285949 传真:010-58857485	
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857	

产品详情

铁路车辆轮轴探伤

探伤仪 cts-8005a

产品详细介绍

cts-8005a 型超声探伤仪是一种专用于铁路车辆轮轴探伤的携带式模拟/数字式探伤仪,具有五个具模拟和数字两类探伤仪的优点,采用高亮大屏幕示波管,波形为模拟显示,细致清晰。仪器捷。利用菜单可设置仪器操作状态,并进行缺陷定位、波形采集和存贮、文件编辑、打印和通道系统使用。

主要特点:

- · 通道条件设置:由仪器面板小键盘及智能旋钮, 可单独设置仪器各通道的工作状态。
- · 通道选择:按下任一通道按键,则自动切换到该通道预先设定的状态。
- ·报警器:a、b两路报警器可分别选择"进波"或"失波"两种报警方式;报警闸门起位、报

- ·测厚:4位数字显示;直探头显示测定厚度值,斜探头同时显示声程、水平距离和实际深度。
- · 波形采集:采用数据压缩技术,可对屏幕显示波形进行采集,不漏缺陷信息,可选择峰值处
- · 软件编辑功能:回放并打印已存贮波形及其探测条件,形成检测报告。
- ·信号接口:rs-232c串行接口,可将存贮波形送至微机显示、打印和存盘;并行打印口;15芯
- · 仪器显示:示波管(100mm×80mm),液晶(64×128点阵,有背光)。

产品功能描述		
	通道数	
	工作频率范围	
	衰减器	
	垂直线性误差	
	工作方式	
	扫描范围(钢纵波)	
	水平线性误差	
	脉冲移位范围(钢纵波)	
	灵敏度余量	46db (2.5p20
	最小探测距离	1.2mr
	闸门	双路
	检波方式	

测厚

电源 交流:198~24

4位数

体积(长×宽×高) 355