

超探仪PXUT-350+/350

产品名称	超探仪PXUT-350+/350
公司名称	杭州天工无损检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:友联 型号:PXUT-350+/350
公司地址	杭州市西湖区西溪街道文三路121号850室
联系电话	87352066

产品详情

pxut-350机务型全数字智能超声波探伤仪采用全进口电子元器件生产。国际先进的技术，实用可靠的性能，到手即用的傻瓜式操作，外加人性化的独特外形，使其成为一款性能优异的数字式超声波探伤仪。

内置多种机车轮对探伤工艺，可实现轮箍不动车探伤。可多个用户使用仪器，各用户均有各自的工号和密码。采用全中文人机对话方式，功能显示窗，菜单式操作。具有准确快速的探头性能测试及探头回波频谱分析功能。缺陷回波参数（距离、水平、垂直、波幅、db当量、孔径值）实时显示。。dac、avg曲线自动生成并能分段制作，取样点不受限制，并可进行补偿与修正。dac曲线随增益自动浮，随声程自动扩展。可实现指定回波的距离波幅补偿。能显示任意孔径的avg线。双门报警，门位、门宽、门高任意可调，独具dac/avg门功能。通过标准通讯接口与计算机通讯，进行波形、图表、文件的相互传输，实现探伤结果的计算机管理。具有智能拼音输入法，可方便快捷的输入汉字，国内首创。采用能满足高温、抗震、宽视角、高亮度、高对比度的电致发光平板显示器，快速响应，实时、清晰、稳定地显示。屏幕亮度可调，无需背光，强光下无需遮光罩，适应各种操作环境。交直流供电，仪器在电池供电下可连续工作5小时，且体积小、重量轻、功耗低，适合机务现场探伤使用。

主要技术指标:

项目	指标	项目	指标
增益范围	110db 0.1,2,6db步进	闸门	进波门连续可调
频带宽度	0.4 ~ 15.0mhz	dac,avg曲线	任意点,可选择
探测范围	0 ~ 5000.0mm	打印输出	屏幕数据和存储数据
回波显示方式选择	全波	频波频带	2.5mhz
探头方式	单晶,双晶	显像尺寸	5.6"高亮eld
水平线性	0.5%	工作时间	6小时

垂直线性	3%	工作温度	-20 ~ 50
分辨力	30db	电源	16vdc , 220vac
灵敏度余量	60db	外形尺寸	140x250x50
动态范围	32db	整机重量	1.4kg (带电池)

本产品的类型是数字超声检测仪，品牌是友联，型号是PXUT-350+/350，产品单价是39800.00，发货期限是10