

青岛万象优质 橡胶立式裁断机 XAL-1450

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 青岛万象优质 橡胶立式裁断机 XAL-1450 |
| 公司名称 | 青岛万象橡胶机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:自动裁断机 型号:XAL-1450B |
| 公司地址 | 青岛胶州市皮衣城锦州路西端 |
| 联系电话 | 0532-87270998 13606305987 |

产品详情

立式裁断机用于将挂胶后的纤维帘布裁成一定的宽度和角度,供后续工序使用.本公司生产的立式裁断机分为机械式和数控式两种.机械式立式裁断机的优点是:价格相对便宜,传统的老操作工人便于接受及熟悉和熟练机械的操作和使用.缺点是:噪音大,误差大,机器在常年的使用中易损件需要经常更换,配件价格高.

数控式立式裁断机解决了这一系列的缺点.节能,省电,精度高,噪音小,美观大方.数控式立式裁断机主要由主机架,供布装置,储布装置,支持裁刀装置,plc电器控制系统与空气管路系统等组成.1.主机架采用矩形钢管焊接而成美观大方.2.供布导开卷取装置采用富士变频器自动二级调速送布,使裁布速度与供布速度相互协调,帘布张力均匀,消除原机中一张一弛现象,提高了裁断精度.(选配)3.夹持裁刀装置采用德国费斯托公司的无杠气缸带动刀架,来回往复裁断,提高工作效率,省略了原机型中的裁刀增速机构及链条带动刀架的传动系统.无杠气缸机构简单,运动速度快,工作平稳,无噪音.4.主传动送布装置采用伺服电机直接驱动送布辊.伺服电机由plc控制送长度,裁刀次数定位等程序,送布长度重复精度在 $\pm 1.00\text{mm}$ 以内从而省略了原机型中琐碎的传动副机构和棘轮齿条送布均匀,伺服电机定位准确,从而大大提高了裁断精度.5.气动控制元器件均采用日本smc公司产品,从而提高了整机的工作可靠稳定性.(可选配)

主要技术参数你: 1.送布辊直径: 324mm
2.送布辊长度: 1600mm
3.一次最大送布长度: (max) 999mm
4.裁布精度: 小于 $\pm 1.5\text{mm}$
5.裁断角度范围: 0-45°
6.裁断次数(max): 18刀/分
7.裁刀行程: 2400mm
8.胶布宽度: 1450mm
9.胶布卷直径(max): 1200mm

- 10.伺服电机型号: hc-sfs152 (选配)
- 11.伺服控制器: mr-j2s-200a (选配)
- 12.供布架电机: 2.2kw
- 13.空气压力: 0.45-0.6mpa

本产品的加工定制是是，类型是自动裁断机，型号是XAL-1450B，裁断宽度是1500（mm），主电动机功率是2.2（KW），品牌是万象，一次最大长度是999（mm），送入速度是30，裁刀转速是18（r/min），外形尺寸是1*1.5*2（m），重量是1000（kg）