

交流防水风扇 220V 12038 防潮散热风扇 大风量 寿命长

产品名称	交流防水风扇 220V 12038 防潮散热风扇 大风量 寿命长
公司名称	深圳市百顺欣电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：是： 品牌：百顺欣:型号：RAH1238S1 电机功率：44 (w) :电压：220 (V)
公司地址	广东省深圳市宝安区公明镇楼村星光工业园
联系电话	18002674300

产品详情

[品牌]:百顺欣-baishunxin

[型号]:12038防水散热风扇 [寿命]:工作环境温度90 [轴承]:s: ball
(滚珠轴承) [电压]:ac220v , ac380v

[转速]:3000 (r/min) 风量：73/94 (cfm) [噪音]:24/32 (db-a) 重
量：450 (g) [框架]:注塑一次成型,pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂；[风
叶]:注塑一次成型,pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂；[轴 承]:采用低噪音进口滚珠轴承；[寿
命]:工作环境温度40 s:(含油轴承) 30000 (小时) [风扇旋向]:从扇叶方向看为逆时针；
[绝缘电阻]:500兆欧以上; [电压范围]:额定电压+15% [使用环境]：温度 () : - 10 ~ 50
s:(含油轴承) 不宜连续24小时长时间工作，如需要长时间使用，请选择滚珠轴
承。具体参数，接线端子可按客户要求订做。电压有100v,125v,220v,240v,380v.转速可按照客户要求设计。
另外我公司可根据客户要求定做以下特殊功能风扇：1、高智能pwm功能

- 2、温控报警 (rd)
- 3、ic保护，带堵转，自动重启功能
- 4、防水功能-可做高等级防水
- 5、环保功能-符合国家rohs标准 6、防火-vo,v1 , v2 , v3等不同等级，

参数表；

可制造：ip55-ip69防水、防潮、防火、环保、温控、双电压，调速散热风扇，也可根据客户图纸开模制造生产，和来样制造投产。其他型号及尺寸：客户可根据自己设备尺寸的大小选择相应的型号和尺寸，我司具体型号和直径如下：sx6028b：尺寸：60×60×28mm sx6030b：尺寸：60×60×30mm sx8025：尺寸：80×80×25mm sx8038：尺寸：80×80×38mm sx9225：尺寸：92×92×25mm sx9238：尺寸：92×92×38mm sx11025：尺寸：110×110×25mm sx12025：尺寸：120×120×25mm sx12038：尺寸：120×120×38mm sx13538：尺寸：135×135×38mm sx15050：尺寸：150×150×50mm sx17238：尺寸：172×150×38mm sx17251：尺寸：172×150×51mm sx18060：尺寸：180×180×60mm sx20060：尺寸：200×200×60mm sx22060：尺寸：220×220×60mm sx25489：尺寸：254×254×89mm

散热风扇特点：采用最先进的设计，具有启动快，风量大，散热快、转速快、寿命长，噪音低，振动小，耐高温，耐低温，防腐蚀，运转稳定。·框架：黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿结构；·风叶：注塑一次成型,pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂；·绝缘：漆包线采用b级绝缘,耐温120摄氏度；·接线方式：引线式、可按照客户要求接线·接线数量：接2条、3条线均可·耐电压：漏电流0.5ma.耐电压1500v/1分钟；·运行电压：110v (电压范围为: 85v ~ 130v) 220v (电压范围为:185v ~ 245v)·使用环境温度():- 20 ~ 75 b:(滚珠轴承)·压范围：额定电压+15% 旋向:从扇叶方向看为逆时针 绝缘电阻：500兆欧以上 连接线: 根据客户要求配线 散热风扇主要解：电脑、电器、炉具、电源、网络和办公设备、灯饰、鞋柜、卫浴设备、机器、机械、机组设备的散热问题,降低设备的工作环境温度,延长设备的使用寿命 包装：标准纸箱装配（内箱、外箱）交流风扇小知识 交流散热风扇是使用交变电为其提供电源:单相交流电动机只有一个绕组。当单相正弦电流通过定子绕组时，电动机就会产生一个交变磁场，这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化，但在空间方位上是固定的，所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场，当转子静止时，这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩，使得合成转矩为零，所以电动机无法转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时（如顺时针方向旋转），这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小；转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了，转子所产生的总的电磁转矩将不再是零，转子将顺着推动方向旋转起来·售后服务：三年内免费维修 我们生产的散热风扇具有以下优势：
· 们拥有强大的工程设计能力，可根据客户要求设计制造特殊化的产品。
· 我们了解各个行业对风机的具体需求，提供多种标准产品供您选择。
· 我们的风机采用优质的轴承，矽钢片，漆包线，具有更高的可靠性。
· 我们提供周到细致的服务，以及快速准时的交货期。

本产品的加工定制：是是类型：轴流风扇，品牌：百顺欣是型号：rah1238s1，电机功率：44（w）是电压：220（v），电流：0.2（a）是适用范围：焊机，电源，逆变器，风量：94是风叶直径：118，转速：3000是品名：交流散热风扇，性能：防水风扇是寿命：5年