

220V JF-12025HA2HSL 两线交流散热风扇

产品名称	220V JF-12025HA2HSL 两线交流散热风扇
公司名称	东莞市长安科信五金电器商店
价格	面议
规格参数	类型:交流风扇 品牌:JF
公司地址	广东东莞市长安镇省道358乌沙路段
联系电话	86-76985530825 13509815685

产品详情

. 产品名称：散热风扇

. 类型：ac风扇

. 型号：客户可根据自己设备尺寸的大小选择相应的型号和尺寸，我司具体型号和直径如下：

gbf6028b：尺寸：60 × 60 × 28mm

gbf6030b：尺寸：60 × 60 × 30mm

gbf 8025：尺寸：80 × 80 × 25mm

gbf 8038：尺寸：80 × 80 × 38mm

gbf 9225：尺寸：92 × 92 × 25mm

gbf 9238：尺寸：92 × 92 × 38mm

gbf 11025：尺寸：110 × 110 × 25mm

gbf 12025：尺寸：120 × 120 × 25mm

gbf 12038：尺寸：120 × 120 × 38mm

gbf 13538：尺寸：135 × 135 × 38mm

gbf 15050：尺寸：150 × 150 × 50mm

gbf 17238 : 尺寸 : 172 × 150 × 38mm

gbf 17251 : 尺寸 : 172 × 150 × 51mm

gbf 18060 : 尺寸 : 180 × 180 × 60mm

gbf 20060 : 尺寸 : 200 × 200 × 60mm

gbf 22060 : 尺寸 : 220 × 220 × 60mm

gbf 25489 : 尺寸 : 254 × 254 × 89mm

. 电压 : 100v ~ 110v/220v ~ 240v/380v

. 轴承 : 采用高精度、长寿命低噪音, 寿命长达60000(小时)

. 包装 : 内、外硬纸皮箱包装

可制造 : ip55-ip69防水、防潮、防火、环保、温控、双电压, 调速110v散热风扇, 也可根据客户图纸开模制造生产, 和来样制造投产

110v散热风扇特点 : 采用最先进的设计, 具有启动快, 风量大, 散热快、转速快、寿命长, 噪音低, 振动小, 耐高温, 耐低温, 防腐蚀, 运转稳定。

. 框架 : 黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿结构 ;

. 风叶 : 注塑一次成型,pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂 ;

. 绝缘 : 漆包线采用b级绝缘,耐温120摄氏度;

. 接线方式 : 引线式、可按照客户要求接线

. 接线数量 : 接2条、3条线均可

. 绝缘电阻 : 500兆欧以上;

. 耐电压 : 漏电流0.5ma.耐电压1500v/1分钟;

. 运行电压 : 110v (电压范围为: 85v ~ 130v) 220v (电压范围为:185v ~ 245v)

. 风扇旋向 : 从扇叶方向看为逆时针 ;

. 使用环境温度() : - 20 ~ 75

. 压范围 : 额定电压+15%

. 售后服务 : 一年内免费维修

我们生产的110v散热风扇具有以下优势 : . 们拥有强大的工程设计能力, 可根据客户要求设计制造特殊化的产品。 . 我们了解各个行业对风机的具体需求, 提供多种标准产品供您选择。 . 我们的110v散热风扇采用优质的轴承, 矽钢片, 漆包线, 具有更高的可靠性。 . 我们提供周到细致的服务, 以及快速

准时的交货期。

. 产品名称：

. 类型：ac风扇

. 型号：客户可根据自己设备尺寸的大小选择相应的型号和尺寸，我司具体型号和直径如下：

gbf6028b：尺寸：60 × 60 × 28mm

gbf6030b：尺寸：60 × 60 × 30mm

gbf 8025：尺寸：80 × 80 × 25mm

gbf 8038：尺寸：80 × 80 × 38mm

gbf 9225：尺寸：92 × 92 × 25mm

gbf 9238：尺寸：92 × 92 × 38mm

gbf 11025：尺寸：110 × 110 × 25mm

gbf 12025：尺寸：120 × 120 × 25mm

gbf 12038：尺寸：120 × 120 × 38mm

gbf 13538：尺寸：135 × 135 × 38mm

gbf 15050：尺寸：150 × 150 × 50mm

gbf 17238：尺寸：172 × 150 × 38mm

gbf 17251：尺寸：172 × 150 × 51mm

gbf 18060：尺寸：180 × 180 × 60mm

gbf 20060：尺寸：200 × 200 × 60mm

gbf 22060：尺寸：220 × 220 × 60mm

gbf 25489：尺寸：254 × 254 × 89mm

. 电压：100v ~ 110v/220v ~ 240v/380v

. 轴承：采用高精度、长寿命低噪音，寿命长达60000(小时)

. 包装：内、外硬纸皮箱包装

可制造：ip55-ip69防水、防潮、防火、环保、温控、双电压，调速110v散热风扇，也可根据客户图纸开模制造生产，和来样制造投产

110v散热风扇特点：采用最先进的设计，具有启动快，风量大，散热快、转速快、寿命长，噪音低，振动小，耐高温，耐低温，防腐蚀，运转稳定。

- . 框架：黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿结构；
- . 风叶：注塑一次成型,pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂；
- . 绝缘：漆包线采用b级绝缘,耐温120摄氏度;
- . 接线方式：引线式、可按照客户要求接线
- . 接线数量：接2条、3条线均可
- . 绝缘电阻：500兆欧以上;
- . 耐电压：漏电流0.5ma.耐电压1500v/1分钟;
- . 运行电压：110v (电压范围为: 85v ~ 130v) 220v (电压范围为:185v ~ 245v)
- . 风扇旋向：从扇叶方向看为逆时针；
- . 使用环境温度()：- 20 ~ 75
- . 压范围：额定电压+15%
- . 售后服务：一年内免费维修

我们生产的110v散热风扇具有以下优势：. 们拥有强大的工程设计能力，可根据客户要求设计制造特殊化的产品。 . 我们了解各个行业对风机的具体需求，提供多种标准产品供您选择。 . 我们的110v散热风扇采用优质的轴承，矽钢片，漆包线，具有更高的可靠性。 . 我们提供周到细致的服务，以及快速准时的交货期。

本产品的加工定制是否，类型是交流风扇，品牌是JF，型号是12025，电压是220~240（V），电流是0.08（A），适用范围是散热、排风，货号是0406025