

## 防腐PP风叶轮 5500 ( w )

产品名称	防腐PP风叶轮 5500 ( w )
公司名称	深圳市坪山新区深鸿达塑胶店
价格	面议
规格参数	电机功率:5500 ( w ) 风量:/ ( m3/h )
公司地址	广东深圳市龙岗区坪山新区东纵路136号
联系电话	86 0755 89927259

## 产品详情

pp风叶轮采用板、加热压模焊接而成；与防腐pp风鼓、玻璃钢风鼓配套使用；其广泛应用于科研、化工、冶金、电子、医药、电镀、学校宾馆、实验室、环保配套设备等行业中作通风换气排除酸性等有害气体通风之用；具有耐化学腐蚀、不易老化、比重小、机械振动小、噪音低、运转平稳等特点，其所输送气体不允许含有粘性物、所含粉尘及硬质颗粒 150mg/m<sup>3</sup>、气体温度 50 、相对湿度 100 %。

本产品的加工定制是是，电机功率是5500 ( w )，风量是/ ( m3/h )，风压是/，噪声是/，品牌是深鸿达，型号是HD，适用风机是离心风机、玻璃钢风机，材质是PP、PVC、玻璃钢，用途是通风设备，风叶直径是610 ( mm )