

程控器控制盒 燃烧器配件 SIEMENS/西门子德国LFL1.333

产品名称	程控器控制盒 燃烧器配件 SIEMENS/西门子德国LFL1.333
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:LFL1.333
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801997124 15801997124

产品详情

lf1...系列燃气燃烧器控制器

品牌：siemens（西门子）

产地：德国

产品介绍	
控制和监控间歇运转的多段或连续比例调节的大中型燃气，燃油或双燃料强制通风式燃烧器	
控制具有膨胀式火焰和可遮断的点火燃烧器	
带有风门位置检测	
lf1.638适用于大容量的自然通风式燃烧器	
the burner controls of the lf1... range are designed for the control and supervision of forced draught gas burners of both expanding flame and interrupted pilot construction of medium to high capacity. they are universally applicable and can be used for both multistage and modulating burners as well as for dual-fuel burners and for burners of stationary air heaters (wle to din 4794).	
the difference between series 01 and 02 lies in the duration of the safety time for the pilot burner of burners using pilot	

gas valves.

for atmospheric burners of high capacity, type lf11.638 is available.

for burner controls used with burners in continuous operation, types lgk16... .

此型号产品2004年前使用landis&gyr商标，商标底色为黑色

2004年后，使用siemens商标，商标为白底黑字

型号表

	lf11.122 series 02	lf11.133 series 02	lf11.322 series 02	lf11.333 series 02	lf11.335 series 01	lf11.622 series 02	lf11.635 series 01
t1	10	9	36	31.5	37.5	66	67.5
t2	2	3	2	3	2.5	2	2.5
t2'	-	3	-	-	5	-	5
t3	4	3	4	6	5	4	5
t3'	-	-	-	-	2.5	-	2.5
t4	6	6	10	12	12.5	10	12.5
t4'	-	-	-	-	15	-	15
t5	4	3	10	12	12.5	10	12.5
t6	10	14.5	12	18	15	12	15
t7	2	3	2	3	2.5	2	2.5
t8	30	29	60	72	78	96	105
t9	2	3	2	3	5	2	5
t10	6	6	8	12	10	8	10
t11	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
t12	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
t16	4	3	4	6	5	4	5
t13	10	14.5	12	18	15	12	15
t20	32	60	-	27	22.5	-	-

t1	预吹扫时间，风门打开	t7	从开始到端口7开始工作的间隔时间（风机2开始延迟时间）
t2	安全时间	t8	启动持续时间（没有端口11和12）
t2'	安全时间或1段火安全时间	t9	第二安全时间
t3	预点火时间，短（点火变压器连接端口16）	t10	从启动到空气压力监测开始的间隔时间（不包括风门运行时间）
t3'	预点火时间，长（点火变压器连接端口15）	t11	风门打开到*大位的运行时间
t4	从t2开始到端口19打开2段火的间隔时间	t12	风门运行到小火位的时间
t4'	从t2'开始到端口19打开2段火的间隔时间	t13	允许的燃烧后时间

t5	从t4结束到端口20打开比例控制或阀门的间隔时间	t16	直到风门给出打开命令的间隔时间
t6	后吹扫时间（带风机2）	t20	程控器锁定后的顺序自检时间

技术参数

主要参数

主电压 ac220v -15%...240v +10%

ac100v -15%...110v +10%

主频率 50...60hz ± 6%

内部保险丝 t6 , 3h 250v to iec 127

外部保险丝 16a

功率 3va

重量 1000g(底座165g)

保护等级 ip40

额定电流

端子1 5a(可短时间20a)

端子3, 6, 7, 9...11, 15...20 4a(可短时间20a)

端子4, 5之间开关 1a

端子4, 12之间开关 1a

端子4, 14之间开关 5a(可短时间20a)

环境条件

运输环境 iec 721-3-2

内部条件 class 2k2

温度范围 -50...+70c

湿度 <95%

运行环境 iec 721-3-3

内部条件 class 3k5

温度范围 -20...+60c

湿度 <95%

不得进水

包装

单只无包装

10只整盒泡沫塑料包装

附件

另有程控器底座单独出售，不含在程控器价格内

本产品的加工定制是否，品牌是Siemens/西门子，型号是LFL1.333，别名是控制器，燃料是燃气，类型是工业燃烧器