

# 涂神弹涂枪,建筑外墙涂料喷枪.真石漆喷枪.涂料喷枪

产品名称	涂神弹涂枪,建筑外墙涂料喷枪.真石漆喷枪.涂料喷枪
公司名称	合肥新站区飞狐工具经营部
价格	面议
规格参数	类型:弹涂枪 品牌:涂神
公司地址	安徽 合肥市庐阳区 安徽合肥市濉溪路轻工商城10幢1205号
联系电话	055165673132 13955165503

## 产品详情

宝贝分为可调跟不调,可调多根气管供调节,不调靠阀门控制,不调为常用

.全新进口塑料压制成的加厚壶体,轻巧,坚固耐用,不易破裂,变形

.壶体不粘沙子,清洗更方便。

使用4.6.8三种不同口径铜喷嘴,适应各种喷涂需要。

.枪针使用不修钢管制作,坚硬耐磨,不易折断,

.壶体尾部使用铜坎件和壶体一起压制而成,不易脱落,折断。

.碟形螺冒能锁定枪针,不会松动转动,从而影响喷涂,

根据喷涂材料的需要选择合适的气嘴和喷嘴。

松动大螺帽圈,调正涂料喷嘴和气嘴同心。

旋转碟形帽,变动气嘴的前后位置,调正喷嘴点的大小。

控制气开关开启的大小,来调整喷嘴气压达到喷涂的理想效果。

合理控制喷涂距离和喷枪移动速度。用毕洗净,请勿乱敲乱打。

## 使用方法：

1.请将涂料罐，容器组件及空气软管牢固地装在喷枪上

2.使用空气压力因涂料的粘度.性质不同而不同。

但大致上请以0.25~0.4mpa来喷涂。

3.涂料粘度也是因涂料的性质.作业条件不同而不同，

但大致上用粘度17~23s比较适当。

4.喷涂距离15-20cm，喷涂距离太近，太远，或者圆

弧移动喷枪来喷漆的话，漆膜厚度就不漂亮。

## 注意事项：

1.空气盖，涂料喷咀的各个喷出孔及针阀请绝对不要损伤。

2.各部位的清洁请浸在稀剂里用刷子清洗，不要将整把喷枪浸泡在稀释剂中。

3.清洗涂料通道时请喷少量稀释剂。

4.拆装时请仔细清洗零件，不使垃圾附在上面。

5.装针阀垫圈组件 时，为了不使针阀密封螺丝 拧得太紧；请边扣动扳机边拧紧使针阀移动灵活

## \*喷咀可拆卸清洗

本产品的加工定制是是，类型是弹涂枪，品牌是涂神，型号是PP-1，喷嘴口径是468，材质是进口塑料，适用范围是用于外墙浮雕喷涂，彩砂喷涂，仿石喷涂，涂料供给方法是重力式，产品别名是塑不调，规格是涂神塑不调,涂神塑可调