

# 缓冲器AD4275 AD4275

产品名称	缓冲器AD4275 AD4275
公司名称	乐清市飞驰气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AD4275 品牌:飞驰
公司地址	乐清市北白象镇万茗村31号
联系电话	86-577-62912959 13587709086

## 产品详情

### 一、买家须知

注：图片仅供参考，实际规格以实物为准，如有任何疑问，欢迎来电咨询或者对指定规格进行拍照确认！由于产品众多,偶尔会断货,确定购买此宝贝之前，请先与本店取得联系，看是否有现货，一般情况是不会缺货的，如果您选择的商品断货，我们将及时通知您选择退款或等新货到,已免耽误您的急用。欢迎您在购买前提出疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识，已免造成不必要的麻烦，谢谢！本店商品均会仔细检查才打包发货，货物送达时请当场检查验收，如有变形，破损请即刻联系我们以便和快递公司交涉，签收后如有破损问题本店不予退换。

【开票】需知：本店所有商品价格均为不含税价格,如果您需要开发票请把开票资料发给我们，增值税发票加10个点。联系电话：0577-61712599 传真：0577-62681050 营业时间：8：00-19：00 手机号码:15706767187 (24小时开通) qq：2694171232 qq：1846215571

二、气缸的选择：1、类型的选择根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回功能气缸；高温环境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。2、安装形式根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。3、作用力的大小即缸径的选择。根据负载力的大小来确定气缸输出的推力和拉力。一般均按外载荷理论平衡条件所需气缸作用力，根据不同速度选择不同的负载率，使气缸输出力稍有余量。缸径过小，输出力不够，但缸径过大，使设备笨重，成本提高，又增加耗气量，浪费能源。在夹具设计时，应尽量采用扩力机构，以减小气缸的外形尺寸。4、活塞行程与使用的场合和机构的行程有关，但一般不选满行程，防止活塞和缸盖相碰。如用于夹紧机构等，应按计算所

需的行程增加10~20mm的余量。5、活塞的运动速度主要取决于气缸输入压缩空气流量、气缸进排气口大小及导管内径的大小。要求高速运动应取大值。气缸运动速度一般为50~800mm/s。对高速运动气缸，应选择大内径的进气管道；对于负载有变化的情况，为了得到缓慢而平稳的运动速度，可选用带节流装置或气—液阻尼缸，则较易实现速度控制。选用节流阀控制气缸速度需注意：水平安装的气缸推动负载时，推荐用排气节流调速；垂直安装的气缸举升负载时，推荐用进气节流调速；要求行程末端运动平稳避免冲击时，应选用带缓冲装置的气缸。气缸的选型程序1：根据操作形式选定气缸类型：气缸操作方式有双动，单动弹簧压入及单动弹簧压出等三种方式程序2：选定其它参数：1、选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定2、选定气缸行程工件移动距离3、选定气缸系列4、选定气缸安装型式不同系列有不同安装方式，主要有基本型、脚座型、法兰型、u型钩、轴耳型5、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器6、选定磁感开关主要是作位置检测用，要求气缸内置磁环7、选定气缸配件包括相关接头

感谢您光临本店，并真诚希望能与您愉快的完成整个交易。您的满意是我们最大的成就，如果您觉得产品不错，请记得给我们好评额！

本产品的加工定制是是，型号是AD4275，品牌是飞驰，规格是AD4275