

反应塔 西湖 其他

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 反应塔 西湖 其他 |
| 公司名称 | 杭州西湖搪玻璃设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:西湖 型号:其他 |
| 公司地址 | 萧山区闻堰镇黄山村 |
| 联系电话 | 82333908 13805735025 |

产品详情

搪玻璃设备是将以二氧化碳为主体加上其它多种元素制成的玻璃质瓷釉，多次高温烧结，使瓷釉牢固地密着于金属铁胎表面而制成。因此它既具有类似玻璃的化学稳定性，又具有金属强度的双重优点。是一种优良的耐腐蚀设备。广泛地应用于化工、石油、冶金、医药、农药、染料、合成橡胶、合成纤维、塑料、食品饮料和国防工业等工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成聚合、皂化、磺化、氯化、硝化、换热、分离、计量、贮存等，以代替不锈钢和有色金属设备。综合性能优良，具有自身特色。

耐腐蚀性：能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质的腐蚀。但对于氢氟酸和含氟离子介质、温度高于180℃ 浓度大于30%的浓磷酸和强碱性介质不适用。

耐冲击性：耐机械冲击性能大于或等于 $220 \times 10^{-3} \text{J}$ （标准试样）。使用时应避免硬物冲击。

绝缘性：瓷面通过20000伏高电压试验的严格检验。

耐温性：耐温急变----冷冲击110℃，热冲击120℃，使用温度0℃ ~ 120℃。表面光洁：搪玻璃面光滑洁净，不易粘结物料，易于清洗及出料；隔离金属离子，无金属离子污染介质，确保介质品质、香味、色泽不受影响，尤其适用于食品饮料行业。耐磨性能：良好，可达无明显划痕（近GB/T94006标准）。容器类别：搪玻璃压力容器属第二类压力容器。不可用于毒性程度为极度和高度危害介质的属于第三类压力容器范围的场合。

本产品的加工定制是是，品牌是西湖，型号是其他