

# 交流干式阀用电磁铁 MFJ1-3

产品名称	交流干式阀用电磁铁 MFJ1-3
公司名称	乐清市冀泰电力工具厂
价格	面议
规格参数	种类:软磁性材料 电流特性:交流
公司地址	乐清市柳市镇长虹村(住所)
联系电话	86 0577 27875299 13819772532

## 产品详情

mfj1 系列交流干式阀用电磁铁用途本系列电磁铁适用于交流50hz/60hz电压至380v的控制电路中,作为机械设备及自动化系统的各种操作机攀折远距离控制及机械制动的动力元件,产品性能符合jb/t10162-1999标准要求。正常工作条件安装在无显著摇动和冲击振动的地方。使用环境中应无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。否则,可能影响产品寿命。电磁铁适用于下列工作制:间断长期工作制、反复短时工作制。电源电压的合理波动范围为85%-110%(特殊要求可订货时提出)。主要技术参数

型号	额定电压(v)	额定频率(hz)	额定吸力(n)	额定行程(mm)	全行程(m)	起动作安(va)	吸特伏安(va)	操作频率(t/h)
mfj1-3	110/127/220/380	50	30	7	7.5	420	85	2000
mfj1-4	110/127/220/380	50	45	8	8.5	660	110	2000
mfj1-5.5	110/127/220/380	50	55	8	8.8	660	110	2000
mfj1-7	110/127/220/380	50	70	7	10	770	160	2000
h-1	110/127/220/380	50	45	8	8.5	660	110	2000

## 订货代号

阀用电磁铁	交流	设计序号	额定吸力(kgf)
mf	j	1	3/4.5/5.5/7

## 外形及安装尺寸

型号	外形尺寸			安装尺寸					
	a max	b max	h max	c	d	h	d	d1	k
mfj1-3	61	61	90	50 ± 0.2	50 ± 0.2	12 ± 0.2	4.5	> 9	22.5
mfj1-4	71	71	105	60 ± 0.2	60 ± 0.2	13 ± 0.2	5.5	> 9	22.5
mfj1-5.5	71	71	105	60 ± 0.2	60 ± 0.2	13 ± 0.2	5.5	> 9	22.5
mfj1-7	81	81	124	68 ± 0.2	68 ± 0.2	18 ± 0.2	6.5	> 10	30
h-1	71	80.5	97	58.5 ± 0.2	68 ± 0.2	14+0.20	6	> 9	27

样本说明当双向使用电磁铁时，额定行程不应超过全行程的一半，一定要保证两个电磁铁不能同时通电，以免电磁非正常烧毁。当电磁铁长期使用，产品异常噪音或不闭合时，可拆开电磁铁，将磁轭极面油污及脏物清除干净，以免烧毁电磁铁线圈。主要特性参数均为实验室条件下获得，本公司保留修改参数的权力。

本产品的加工定制是是，种类是软磁性材料，电流特性是交流，品牌是HCN，型号是MFJ1-3，用途是制动，规格尺寸是61X61X90（mm），初吸力是30（N），工作电压是110/127/220/380（V）