

单色双色 三色 四色圆压圆水墨印刷机 各种纸箱机械

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 单色双色 三色 四色圆压圆水墨印刷机 各种纸箱机械 |
| 公司名称 | 东光县实用包装机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:东光 型号:2600型 |
| 公司地址 | 东光县连镇镇渚洼村 |
| 联系电话 | 86-03177806985 18632781726 |

产品详情

印刷部：

- 10、 印刷辊采用无缝钢管，表面研磨，坚实镀层，平衡校正、运转平稳
- 11、 挂板功能上印刷版更简单、快捷
- 12、 快速换版装置，装卸印版时脚踏开关电动控制版辊的正反方向转动
- 13、 送纸辊、压印辊、网纹辊、胶辊间隙调整均采用自锁结构
- 14、 整机采用无间隙调整保持最精准的套色精度套色精度 $\pm 0.5\text{mm}$
- 15、 采用360度行星电动相位调整，运转和停止时均可调整，调整迅速、精确
- 16、 印刷相位固定装置，气动式刹车机构，当单元分离或清洗调整时，刹车机构限制轮转动，保持原有齿轮位置固定点
- 17、 停机时着墨辊可以自动脱离印版表面以免损坏印版
- 18、 着墨辊有自动空转装置，机器暂停时水墨不干，免去洗版麻烦
- 19、 气动隔膜泵上墨、自动循环、加水清洗
- 20、 采用自动喷淋润滑装置，提高整机使用寿命
- 21、 网纹辊采用配合送纸系统气压式升降装置（送纸时网纹辊按单元顺序自动落下，停止送纸时按

单元顺序自动抬起)

22、 擦板记忆功能，清洗印版后可回到原印刷位置

开槽部

23、 预压轮，经预压线后的纸板不易破裂。单轴双刀开槽，箱高调整采用电动调整（可选用plc及触摸屏调整）

24、 开槽刀座及压线轮横向移动采用同步电动调整（可选用plc及触摸屏调整，直接输入纸箱尺寸，自动调整）

25、 压痕间隙及刀轴间隙调整采用自锁结构

26、 开槽刀箱高调整有防碰撞保护装置，不会损坏机器

27、 各开槽刀座横移有防碰撞保护装置（电子式）

28、 开槽刀宽度7mm，合金材质，经热处理研磨，齿形有开槽刀，双片式修边刀，刀口锋利精度高，寿命长

29、 可配手提打孔模座

打钉钉箱些列 下图钉样

半自动2400型钉箱机 每分钟500钉 电脑储存订单 单钉双钉任意设置钉种 一次完成 价格11.5万

通用型钉箱机 每分钟280钉 价格3800

本产品的加工定制是是，品牌是东光，型号是2600型，外形尺寸是5000X8000（mm）（mm），产品别名是四色圆压圆水墨印刷机，成品尺寸是3200—3500（mm），用途是印刷设备，包装类型是箱，适用对象是奶茶,酸奶,鲜奶,果汁饮料,碳酸饮料,烟，适用行业是餐饮,食品,玩具,烟酒,医药,礼品、工艺品，售后服务是整机保修一年，终身维护，规格是2400260028003000