

上海耀华称重控制定值配料仪表XK3190-606

产品名称	上海耀华称重控制定值配料仪表XK3190-606
公司名称	新乡市大河衡器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YAOHUA/耀华 型号:XK3190-606
公司地址	新乡市南干道50号
联系电话	0373-5812377 13603930167

产品详情

xk3190—c606是一款高速专业包装秤仪表，内置多种典型包装模式，无需plc支持即可实现高速定量包装。

本仪表包含定量包装功能和灌装功能，可支持无称重斗模式，有称重斗模式，散粮秤及灌装等工作模式。

公司保留修改本手册的权利，以适应诸如增加新功能等的需要。

主要参数

xk3190-c606称重显示控制器采用cortex m3内核的32位arm处理器及高精度 a/d转换器件，对重量信号进行转换显示，最高可达200次/秒的转换速度。本显示器可方便地与电阻应变式传感器连接组成工艺秤等，适用于各种高速度与高精度称重要求的场合。

xk3190—c606称重显示控制器主要功能和特点：

- (1) ad速度可设置，数字滤波强度可设置。
- (2)称量数据记录的贮存、检查、删除处理，具有断电数据保护。

- (4)具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响。
- (5)具有多种操作出错信息提示。
- (6)标准配置具有12个磁耦隔离开关量输入；12个磁耦隔离开关量输出（选配外接继电器盒）。
- (7) 2个独立的异步串行通讯接口，通讯口1为rs232，通讯口2为rs232/rs422/rs485可选，有连续发送和指令应答两种通讯方式。
- (8)并行/串行打印接口，可与多种打印机配套联接。
- (9)可打印中、英文称重记录、累计量、配方或设置标定参数。

仪表型号	xk3190—c606称重显示控制器
准确度等级	3级
最大检定分度数	nind=3000
每检定分度值e的最	1 μ v
小输入信号压	
输入信号范围	-15mv ~ 15mv
称重传感器供桥电源	dc : 5v ; 80ma
称重传感器连接方式	采用6线制，长线自动补偿
称重传感器电缆最大长度	100m / 0.5mm ²
显示	材质：铜 主显示6位led数码管,字高0.56英寸 辅助显示6位led,字高0.4英寸
显示分度值	15个状态指示灯 1/2/5/10/20/50可选
时钟	小数0~3位 有。可显示时间，日期
键盘	采用薄膜按键开关，共17个按键
最大数据存储量	8064个重量数据或4032组时间+重量数据
通讯接口	2个串行rs232c，其中1个可设置为rs422/rs485
打印接口	波特率600 ~ 57600bps可选 并行输出口：可配微型打印机、It800、kx-p1121或Iq1600k等宽行打印机
开关量输出	串行接口：可配接串行接口打印机 12个磁耦隔离、集电极开路开关量输出，最大控制电压 30v
继电器输出	dc，电流 100ma，12路总电流 200ma 继电器数量：12
（配继电器盒时） 开关量输入	触点容量：220vac / 28v dc 0.5a 12个磁耦隔离输入，输入信号+12 ~ +24v

	dc, 脉冲宽度应大于0.2s
工作电源	110 ~ 230v ac ; 50/60 hz
工作环境温度、湿度	0 ~ 40 ; 90%rh
储运温度、湿度	-20 ~ 50 ; 90%rh
重量	约0.85kg

本产品的加工定制是是, 品牌是YAOHUA/耀华, 型号是XK3190-606, 类型是称重配料秤, 称量范围是100 (t), 流量是50 (t/h), 准确度等级是三级, 适用范围是配料秤电子秤控制秤