

# 小型自动配料机 混凝土配料机 高效均匀混凝土配料机

产品名称	小型自动配料机 混凝土配料机 高效均匀混凝土配料机
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰航 型号:600
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

## 产品详情

请咨询24小时服务热线：13783651590 0371-56652136

该机是一种与搅拌机配套使用的前台自动配料设备。它可以用户设计的混凝土配比自动完成砂、石、水泥等3-6种物料（二级配混凝土）的配料程序。

p1d系列混凝土配料机是一种与搅拌机配套使用的前台自动配料设备。它可根据用户设计的混凝土配比自动完成砂、石、水泥等3 - 6种物料的配料程序。该系列产品是依照gb10172《混凝土搅拌站技术条件》中配料系统的技术标准设计的。该机采用电子称量，微机控制，数字显示，遥控操作，具有称量准确、配料精度高、速度快、控制功能强等优点，操作容易到了每次只需按一键。

本系列混凝土配料机与相应的混凝土搅拌机组合，可组成各种不同形式、不同规格的组合式搅拌站，而造价仅为同规格搅拌站的1/2-1/3，且移动安装十分方便，是现场生产高质量混凝土的理想设备。本系列包括：p1d800、p1d1200、p1d1600型等产品。而每种单机(p1d800s除外)与双向输送皮带机配套，可实现一台配料机供两台搅拌机，达到极佳的经济效果。

### 混凝土配料机主要技术参数

项目	p1d600	p1d800	p1d1200a	p1d1200b	p1d1600	p1d2400	p1d3200
称料斗容量 (l)	600	800	1200	1200	1600	2400	3200
储料斗容量(m3)	2*1.2m3	2*2m3	2*3m3	3*3m3	4*5m3	4*10m3	4*18m3
生产率 (m3/h)	30	48	60	60	75	120	160
配料精度	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%
最大称量值(kg)	2000	2000	3000	3000	3000	4000	5000

配料种类	2—3	2—3	2—4	2—4	2—5	2—5	2—5
上料高度 (mm)	1850	2430	2600	2600	2900	2900	2300
给料皮带 速度 (m/s)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
功率 (kw)	3*2.2	3*3	3*3	4*3	5*4	11	15
整机质量	1360	2300	2800	410	560	8500	10500
外形尺寸	3800*1400 *2200	5400*1800 *3010	6000*1800*3090	8400*1800*3100	12000*2200 *3260	10000*2200 *4000	14500*2200 *4600

文中参数以参考为主，如有疑问，请致电13783651590

本产品的加工定制是是，品牌是泰航，型号是600，类型是混凝土设备，称量范围是1(t)，流量是1(t/h)，准确度等级是高等，适用范围是粉状物料