

各种规格密闭式简单安全萃取罐

产品名称	各种规格密闭式简单安全萃取罐
公司名称	温州凯美锐机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	用途:工业用 品牌:温州凯美锐
公司地址	浙江省瑞安市曹村镇曹北工业区
联系电话	86-0577-59881077 13958825675

产品详情

.....
.....
.....

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

萃取罐技术参数						
型号	有效容积 (v)	内径 (d)	总高 (h)	保温pu	夹套厚 ()	进
gxcq-500	500	800	2140	50	1.5	
gxcq-1	1000	1050	2380	50	1.5	
gxcq-1.5	1500	1180	2550	50	1.5	
gxcq-2	2000	1340	2760	50	1.5	

gxcq-2.5	2500	1420	2940	50	1.5
gxcq-3	3000	1540	3050	50	1.5
gxcq-4	4000	1650	3200	50	1.5
gxcq-5	5000	1780	3250	50	1.5

优点一：密闭式设计，不仅有效减少了产品风味的散失，而且可以很好地保持萃取温度，将热能损失降到最小。管线设计，将一级茶汤的冷却能量用来加热ro萃取用水，水被加热到一定温度再进入热水缓冲罐，大大降低了能耗，而也显著降低了系统的运行成本。优点二：

动态连续性萃取大大提高了原料的利用率，降低生产成本。与传统方式相比，这种连续式流程萃取方式用较少原料得到相同量的萃取液，质量更好，更稳定。优点三：

自动化操作简单安全，准确性高。整套系统中需要人工操作的地方仅仅是将物料投入萃取罐，其他步骤皆由人员可根据不同产品选取用预设在plc（人机界面触摸屏控制）中的不同配方组合，来调整温度、每次浸泡、滞留等生产参数，以生产特殊风味特殊配方的茶饮料，简单灵活，避免了人为萃取引起的品质不均现象，且显著降低人工人数。

优点四：

由于热水加注，物料残渣处理等高温作业都由远程控制自动操作，因此这套动态萃取系统生产更安全。

优点五：

萃取完毕，茶渣经由特殊通道输出，因此解除了生产车间脏乱的排渣现象，更好地保证了食品生产的安全性。

本产品的加工定制是是，用途是工业用，品牌是温州凯美锐，转鼓直径是16（mm），额定转速是30（r/min），材质是不锈钢，外形尺寸是1650*930*2300（mm），重量是1000（kg），电机功率是0.75（kw），适用对象是丙酮,石油,色素，应用领域是化工,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,纺织，产品类型是全新，型号是GXCQ-500，规格是1650*930*2300mm