

D10氮吹仪 杭州奥盛（老款）氮吹仪

产品名称	D10氮吹仪 杭州奥盛（老款）氮吹仪
公司名称	广州沪瑞明仪器有限公司
价格	面议
规格参数	用途:工业用 品牌:杭州奥盛
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市
联系电话	86 020 28921633 13662307017

产品详情

产品名称：氮吹仪

产品规格：d10

d10氮吹仪(老款产品)主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。

工作原理：通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。

使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，使样品制备时间大为缩短，并且具有省时，易操作，快捷的特点。

d10氮吹仪产品特点：

- 1.加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩
- 2.每条吹扫针可独立控制，可以单独进行吹扫，不浪费气体
- 3.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管
- 4.气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
- 5.自动故障检测及报警功能
- 6.标准配备气腔和专用可调节支架

7.内置超温保护装置

8.即时温度显示、时间递减显示

d10氮吹仪性能指标：

1.温度范围：室温+5 ~150

2.升温时间： 30min (从40 升至150)

3.温度精度@40~100 : ±0.5

4.温度精度@100~150 : ±1

5.温度稳定性@100 : ±0.5

6.显示精度：0.1

7.时间设置最长：99h59min

8.氮气流量：0~10l/min

型号	名称	温度范围	样本量
d10-12	氮吹仪	室温+5—150	15mm (可选) 15mm × 12
以上为标准配置与性能的报价，并可定制各类模块尺寸，价格另议！			
若需配置流量表、减压阀等配件，价格另加700元/套			

本产品的加工定制是否，用途是工业用，品牌是杭州奥盛，适用对象是酒精，应用领域是化工，产品类型是全新，型号是D10