

浓缩回流机组 工业用 温州市大全轻工机械

产品名称	浓缩回流机组 工业用 温州市大全轻工机械
公司名称	温州市大全轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	用途:工业用 品牌:温州市大全轻工机械
公司地址	中国 河南 郑州市二七区 郑州市京广南路万客来北院三排76号
联系电话	86 0371 68765589 13703844831

产品详情

热回流抽提浓缩器本设备适用于植物草药、工药材、动物药食品添加剂等。采用水、乙醇、甲醇、丙酮等提取和有机深剂的回收与浓缩。技术参数：提取罐容积：1m³2m³3m³6m³浓缩器容积：0.5m³1m³1.5m³2.5m³水提温度：90-100 醇提温度：78-83 提取时间：4-5小时/批真空度：0.05-0.8mpa使用压力：0.08-0.2mpa

设备特点：1、收膏率比多能罐提高10-15%，药膏内含有效成份高1倍以上。由于在提取进程中，热的溶剂连续加到药面上，由上至下高速通过药材层，溶解药材中的溶质，药材中的溶质含量与溶剂质量保持了高梯度，药材中的溶质高速溶出，直至完全溶出，则有效成份提取率高，浓缩又在一套密封设备中完成，损失很小、转化率高，故收膏率高、药膏里有效成份含量高。2、由于溶质高速深出，提取时间短，浓缩与提取同步进行，故药材到浓缩药膏只需1-8小时，设备利用率高。3、设备单一、占地小、设备利用率高，故投资省。4、提取只加1次浓剂，在一套密封设备厂内循环使用，药渣里的溶剂基本上能回收出来，故浓剂用量比多只提取罐少30%以上，消耗率可降低50-70%，这为用有机溶剂提取，提纯中药中有效成份铺平了道路。5、由于浓缩的二次蒸汽作提取的热源，抽入浓缩器的提取液与浓缩同温度，节约50%以上的蒸汽，操作很简便，减少了操作人员。

本产品的加工定制是是，用途是工业用，品牌是温州市大全轻工机械，额定转速是36（r/min），材质是304，外形尺寸是1700*1000*3400（mm），电机功率是24（kw），适用对象是酒精，应用领域是食品,制药,水处理,医用、制药，产品类型是全新，型号是500L