

定制庭院灯，质优价廉，欢迎咨询订购

产品名称	定制庭院灯，质优价廉，欢迎咨询订购
公司名称	中山市古镇富洋路灯营业部
价格	面议
规格参数	品牌:富洋 型号:庭院灯
公司地址	中山市古镇曹一新兴大道115号第1层
联系电话	86 0760 22368091 13178651314

产品详情

1、庭院灯灯杆按抗震7度、抗风力按40米/秒设防。2、庭院灯杆体及灯臂材料为钢板灯杆壁厚大于等于3.0毫米为不包括镀锌及喷塑层的钢板净厚度3、欧式庭院灯庭院灯灯杆、灯臂、灯盘及所有金属配件表面均应热浸锌处理后静电喷塑。要求镀锌层匀、厚度不小于65 μ m镀锌后应钝化处理表面光滑喷塑层厚度不小于100 μ m附着力二级以上。4、欧式庭院灯庭院灯灯杆各部位尺寸如图所示灯杆门位置尺寸、安装接线盒横梁、接地端、法兰盘等各部位尺寸见附图。5、庭院灯灯具主体由铝合金高压压铸成型应具有铝纯度高耐腐蚀性强外观简洁线条流畅结构牢固表面喷塑或烤漆防腐处理、光洁美观。要求质量稳定附着力好不褪色、不脱落。6、庭院灯灯具反光器采用高纯铝压制成型表面氧化后镀二氧化硅处理表面无明显划痕配光合理光效高低眩光光学系统。7、庭院灯灯具灯具的灯罩透光率达90%以上灯罩表面无气泡、明显的划痕和裂纹。8、庭院灯灯具灯具灯头组成内换泡结构内部零部件采用防火阻燃材料、外露紧固件为不锈钢材质。9、庭院灯灯具灯具的绝缘电阻值不小于2m 内部接线为铜芯双层护套绝缘线芯线截面积不小于1.5mm²橡胶或聚氯乙稀pvc绝缘电线的绝缘厚度不小于0.6mm。10、庭院灯灯具电气安全等级i类灯具应具有专用的接地端子。11、庭院灯灯具防护等级、密封性能电器腔ip5412、庭院灯灯具功率因素0.85以上。13、庭院灯灯具杆径经热镀锌处理表面聚酯粉体涂装。电器门离地500 mm开门长600 mm、宽120 mm。庭院灯灯具工艺及配件要求1、庭院灯灯杆采用连续性自动弧形焊接工艺焊缝应光滑平整、均匀无虚焊焊缝呈直线状不得扭曲焊接熔透度达85%以上法兰盘开孔应采用等离子切割或线切割工艺加工在水平放置且无负荷的条件下杆身直线度误差应小于3‰。2、灯杆、灯臂、灯盘及所有金属配件表面均应热浸锌处理后静电喷塑喷塑层附着力好质量稳定、不褪色、不脱落、表面应平整有光泽无气泡、无凹凸。不得有挂锌、流塑痕迹。3、庭院灯灯杆表面喷塑处理应在钢杆热浸锌校直后进行因校直等因素作修改的部位不得超过2处且修整面积不得超过杆身面积的5%。4、庭院灯灯具各种螺母紧固应加垫片和弹簧垫紧固后螺丝露出螺母不得小于两个螺距。灯杆接地端紧固螺母应为铜质。5、庭院灯灯具配置优质电器光学性能稳定半年光衰不得超过5%应在报价文件中注明所配置的电器光源的产地、品牌及生产厂家。6、庭院灯灯具采用嵌入式安全门设定上锁装置防撬、防盗所有紧固件为不锈钢材质可靠耐久易操作。杆门与杆体间用0.5米防盗链连接。杆门为高强度阻燃型工程塑料厚度5mm。

本产品的加工定制是是，品牌是富洋，型号是庭院灯，类型是庭院灯，材质是钢管，防护等级是IP55，光源类型是节能灯、LED灯，光源功率是45（W），电压是220（V），主要适用范围是广场、公园、花园、小区