

[荐]led庭院灯 美观户外照明道路庭院灯定制 户外led庭院灯

产品名称	[荐]led庭院灯 美观户外照明道路庭院灯定制 户外led庭院灯
公司名称	高邮市金定照明电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:凌云 型号:TYD-002-007
公司地址	江苏 高邮市 郭集镇路灯工业集中区
联系电话	051484242547 18994853419

产品详情

1.主体杆采用一次成型，钢杆(q235)焊缝须平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于 $\pm 1\text{mm}$ 。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，着色探伤检验达焊接国际gb/t3323-1989111标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。2、灯杆防腐处理为热镀锌，。镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力应符合gb2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。

3.灯杆表面喷塑厚度 100um，附着力达到gb9286-880级，表面光滑：硬度 2h，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉。

4.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。

5.灯杆设计应便于导线穿接，手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于 $\pm 1\text{mm}$ ，相同灯杆门与门互换性要好，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度。

6.外观颜色:可自主订购颜色。

1、加工流程

确认订单（支付定金） 原材料订购 剪板、卷板加工 自动焊拼缝 毛坯杆法兰及支架焊接及打磨 热镀锌（厚度不低于 $85\mu\text{m}$ ） 表面喷塑防腐处理（根据gb，厚度不低于 $100\mu\text{m}$ ） 包装 联系货运公司发货。

2、路灯安装：（1）光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。（2）灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面水平，灯具纵向中心线应与灯臂纵向中心线一致，灯具横向水平线应与地面水平，灯具纵向中心线应与灯臂纵向中心线一致，灯具横向水平线应与地面水平，灯具纵向中心线应与灯臂纵向中心线一致，灯具横向水平线应与地面水平。（3）灯头固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合规定（4）各种螺母紧固，无遗漏，无松动。（5）接地系统应符合要求。（6）材料到场后经开箱检验，检验合格后方可进行安装使用。（7）动触头与静触头的中心线应一致，触点接触良好，接触紧密。（8）路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。（9）机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。（10）接地系统应符合要求。

色差：	我店商品照片均为专业 摄影师拍摄，尽量与实物保持一致，但由于拍摄技术/环境光线/显示器色差等原因，可能导致图片与实物有略有色差，请最终请以实物的颜色为准。
运输：	注意是采用物流（而不是快递），一般情况下，为甲方委托我方代办托运，谈好运费后发货，货物到达当地后，甲方直接支付运费给司机；如甲方有特殊要求，我方也可以包含运费报价。
运费：	根据路途远近、道路状况等进行定价，具体需要等订单确认后，我方代为咨询当地货运公司盘价。
签收：	货到后，司机会给您去电话，根据电话约定的时间去提货。请在提货时务必仔细核对货物件数，检查外包装有无破损，如有破损请开箱验货，如发现件数不对或有货损，请立即电话联系我们，以免影响您的利益。
售后：	如果您在收货/安装/使用中遇到问题，请拨打我们的服务电话，我们随时提供专业的指导。
保修：	产品保修期会在合同中涉及，在此保修期间，正常使用情况下出现的问题，我们都会配合解决。

高邮市金定照明电器厂座落于江苏省扬州市北郊郭集室外照明生产基地，是一家集研发、设计、生产、安装、销售于一体的照明产品生产厂家，产品种类齐全、产品质量优良、售后服务周到、交货快捷、价格公道、信守承诺、诚信经营、开拓创新、追求卓越、向广大客户奉献我们的真诚，赢得了业界广大客户朋友的良好口碑！

公司主要产品有：led路灯、太阳能路灯、路灯钢杆、交通信号灯、高杆灯、投光灯、泛光灯、庭院灯及景观灯等。

长期以来，我们本着“照明与环境和谐统一，亮化与美化有机结合”的原则，奉行“以质量为依托、以技术为支撑、以诚信为信条，精益求精，开拓进取，向广大客户奉献我们的真诚，赢得了业界广大客户朋友的良好口碑！”

唐来忠 先生（销售经理）移动电话：18994853419 电话：13852548569

qq：18994853419 892609780

传真：13852548569

企业官网：www.jindzm.com

本产品的加工定制是是，品牌是凌云，型号是TYD-002-007，材质是铝压铸型材，防护等级是IP65，光源类型是LED，光源功率是25（W），电压是220（V），主要适用范围是市政、公路、广场、车站、码头、体育场、立交桥、厂矿等，高度是4米