

导轨式RH-DI单相直流电流变送器温州乐清电流变送器

产品名称	导轨式RH-DI单相直流电流变送器温州乐清电流变送器
公司名称	乐清市人和电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:人和 型号:单相直流电流变送器
公司地址	温州市乐清市柳市镇上池工业区
联系电话	86-057761759370 15355778866

产品详情

rh-di功能代号说明

通用技术条件：

技术参数		指标
精度等级		0.5, 0.2
输入	标称值	电流ac、dc1a、5a;电压ac、dc100、300v、500v等
	过载	持续1.2倍, 瞬时电流10倍/5秒; 瞬时电压2倍/30秒
	吸收功率	0.3va(电流输入); 电压输入 0.3va(100v时) 0.6va(300v时), 1va(500v时)
	频率	50 ± hz, 60 ± 5hz
输出	标称值	4-20ma、0-20ma、4-12-20ma、0-5v,0-10v等
	负载电阻	电流输出时 600, 电压输出时 1000
	波纹含量	< 0.5%峰值
相应时间		400ms
电源	电压	ac110/220v ± 15%、ac、dc 85 ~ 270v
	功耗	交流电流, 电压类 3va, 功率类 4va
绝缘电阻		100
耐压强度		输入/输出/电源之间2.0kv/1min, 50hz
温度系数		100ppm/
环境	温度	工作: -25 ~ +55 存贮: -25 ~ +70
	湿度	90%rh, 不结露, 无腐蚀性气体场所
环境	海拔	2000m
安装方式		ts35导体, 或用螺钉固定柜体上

电量变送器 功能选型		
型号	测量功能	备注
rh-ai	单相交流电流	
rh-di	单相直流电流	
rh-av	单相交流电压	
rh-dv	单相直流电压	
rh-3i	三相交流电流	
rh-3v	三相交流电压	
rh-p	单相有功功率	
rh-3p	三相有功功率	
rh-q	单相无功功率	
rh-3q	三相无功功率	
rh-pf	功率因数	
rh-f	频率	

备注：rs485通讯：另加75元 开关量输入：每加一路另加50元

显示模块：加125元 标准din 35mm导轨安装

本产品的加工定制是是，品牌是人，型号是单相直流电流变送器，测量范围是电流变送器，测量精度是0.5级，重量是0.3（kg），电源是AC/DC85~265V