

灭菌罐用小型蒸汽锅炉

产品名称	灭菌罐用小型蒸汽锅炉
公司名称	哈尔宾斯宝莱力经贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	哈尔滨市香坊区赣水路231号龙房小区3栋4单元5层2号
联系电话	13904652177

产品详情

全自动电加热蒸汽锅炉

燃料：电加热

用途：

为食品加工、印染、制药提供生产用汽，医疗机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆的采暖提供蒸汽，亦可通过水箱加热提供生活热水。

主要特点

电加热锅炉以电能为能源，无噪音、绝无污染。采用优质加热管，表面热负荷低，热效率高。采用高级离心玻璃棉多层保温，进口彩板外包装；两端采用活体包装盖，方便安装检修。

- 1、采用先进的电加热管，其表面负荷低，使用寿命长。
- 2、锅炉启动、停止速度快，运行负荷调节范围大，调节速度快，操作简单。
- 3、加热元件根据温差及负荷的变化自动调整加热管的投入组数，并可自动转换投入次序，不仅节约能耗，而且使每组加热管的运行时间均衡，从而均匀加热管的寿命。
- 4、加热元件亦可手动投入或停止，方便用户灵活调整锅炉发热量。
- 5、采用先进的电脑锅炉控制器，具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。
- 6、锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。

保护装置

(一)、功能

- 1、专利技术，自动排污功能：控制系统对水中离子浓度进行实时检测，当浓度超过设定值时，排污电磁阀自动打开，实现自动排污，水泵启动注入新水，使受热面不易结垢。
- 2、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。
- 3、时间设置功能：用户可根据需要，设定锅炉的起停时间。
- 4、前后均为活体外包盖，更换检修加热管操作更方便、更快捷。

(二)、保护

- 1、专利技术，水垢探测装置：炉内水垢一旦超标，系统会报警提示
- 2、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。
- 3、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。
- 4、电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行。
- 5、超压连锁保护：锅炉内压力超过设定值时，禁止加热器工作并报警提示。
- 6、过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。

联系人：孙经理 13904652177

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是电加热，循环方式是自然循环锅炉，燃料耗量是根据规格和用户实际使用情况，功率是9-48，蒸汽产量是13-68，有效水容积是29，用途是与灭菌罐配套使用，最高温度是152-172，工作电压是220/380V50Hz，结构形式是立式