

# 浙江宁波洁净室专用设备高效送风口

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 浙江宁波洁净室专用设备高效送风口                      |
| 公司名称 | 温州升旭净化工程有限公司                          |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 种类:方型散流器<br>用途:出风口                    |
| 公司地址 | 浙江省温州市永嘉县江北街道马岙行政村国际华城小区2栋2单元         |
| 联系电话 | 86-0577-86599960/67189616 18958832016 |

## 产品详情

高效送风口安装的注意事项：1，安装前首先重要一点，高效送风口的尺寸效率要求，必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准2，高效送风口安装前需要清理清洗好产品和对洁净室全方位的清扫清洁，如净化空调系统中的灰尘，应进行清扫清除，需达到清洁要求标准才行还有夹层或吊顶内也需要清洁，再次净化空调系统必须试运转连续运转12h以上，再一次清洁处理。3．高效送风口的安全运输需严格按照厂家的标志说明方向等放，在运输过程中需轻拿轻放切忌剧烈振动和碰撞。4，高效送风口安装前，需现场对送风口包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏；边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求；框架有无毛刺和锈斑（金属框）；有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。5，进行高效送风口检漏，检查和检漏是否合格，安装时应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。6，洁净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理，记住有裂缝的地方必须严格处理好。忌高效送风口损坏或涂层破损不得进行安装，送风口安装和风管必须严格连接好，开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处理。以上的七个注意事项我们必须细心遵守稍有不对，是直接影响整个洁净室洁净标准，友情提示；企业购买需要选对整个产品设计生产安装实力的净化设备生产厂家。

联系人:胡先生

联系电话:18967779618

电 话：0577-86599960

传 真：0577-86599961

邮 箱：wzshengxu@163.com

网 址：[www.wzshengxu.com](http://www.wzshengxu.com)

地 址：浙江省温州市鹿城区车站大道金鳞花苑1栋402室

本产品的加工定制是是，种类是方型散流器，用途是出风口，材质是喷塑，形式是单层，品牌是升旭，型号是SK-915A