

靖江九洲专业生产立式明装风机盘管fp-238-lm

产品名称	靖江九洲专业生产立式明装风机盘管fp-238-lm
公司名称	靖江市九洲空调设备厂
价格	面议
规格参数	类型:立式明装风机盘管 型号:fp-238-lm
公司地址	中国.江苏省.泰州市.靖江市靖江市城北园区
联系电话	86-0523-84562350 13505121187

产品详情

厂家直销，按要求定做，送货上门，17%增值税，以人为本。

以诚实守信体现厚德载物，以精益求精保证品质优越。

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。

坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

靖江市九州空调设备有限公司是中央空调末端设备的专业生产厂家，主要产品有组合式空调机组，变风量柜式空调机组，风机盘管等消防排烟通风产品，价格优惠，品种齐全。

目前为国内众多厂家 o e m 贴牌服务，一直保持着良好的合作伙伴关系，

优良的品质和完好的售后服务，真诚的期待与您的合作。

轴流风机	混流风机	排烟阀
斜流风机	空调配件	新风机组
风机箱	中央空调	空调设备
加压送风机	多叶送风口	消防设备
加压送风口	正压送风口	正压送风机
多叶排烟口	板式排烟口	防火调节阀

新风换气机	空调机组	风机盘管生产厂家
排烟防火阀	防火阀	消防高温排烟风机

风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备，风机盘管的全称为中央空调风机盘管机组，风机盘管贴近我们的家居生活，在我们房间局部吊顶的风口就隐藏着风机盘管，它不停的为我们带来舒适的温度，那它是怎么工作的呢，下面我们一起来看看风机盘管工作原理。

风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案，分简单控制和温度控制两种：
风机盘管简单控制：使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。
风机盘管温度控制：使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算，自动控制电动两/三通阀的开闭，风机的三速转换，或直接控制风机的三速转换与启停，从而通过控制系统水流或风量达到恒温。
风机盘管系统工作原理
 风机盘管主要由风机，换热盘管和机壳组成，按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排，换热盘管一般是采用铜管串铝翅片，铜管外径为10~16mm，翅片厚度约0.15~0.2mm，间距2.0~3.0mm，风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机，电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。

简介

为满足不同场合的设计选用，风机盘管种类有：卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。

风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给。分类
 中央空调风机盘管按照形式分为：卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种；
 卧式风机盘管按照厚度可以分成：超薄型、普通型；
 卡式风机盘管按照有无冷凝水泵可以分成：普通型、豪华型；
 中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成：0pa、12pa、30pa、50pa、80pa等，这里是指机外静压；
 中央空调风机盘管按照排管数量可以分成：两排管、三排管；
 还有两管制和四管制之分：两管制即普通风机盘管夏季走冷水制冷，冬季走热水制热；四管制风机盘管多用于一些比较豪华场所，可以同时走热水和冷水，即可以根据需要有的房间制冷，有的房间取暖。两排管是夏季一管进冷水，一管出冷水，冬季一管进热水，一管出热水；三排管是两管进水，一管进冷水，一管进热水，同时一管出水。

产品参数

本产品的加工定制是是，类型是立式明装风机盘管，型号是fp-238-lm，品牌是九洲，电流是0.55（A），电压是220（V），功率是228（w），风量是2380，适用风机是蜗壳叶轮，额定供冷量是12600，额定供热量是18900