

## FP-68卧式暗装风机盘管，各种型号风机盘管 鼎正

产品名称	FP-68卧式暗装风机盘管，各种型号风机盘管 鼎正
公司名称	武城县鼎正工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卧式暗装风机盘管 型号:FP-68
公司地址	武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13792239627 18888206109

### 产品详情

我公司生产的fp系列风机盘管空调器主要由风机、热交换器（盘管）、凝水盘、壳体及控制器组成，它适用于集中式空调系统。由于本厂生产的风机盘管是经过充分市场调研和反复的实验后改进而成的，因此设计先进、品种齐全、性能优越，用途广泛，通常用于要求噪声小，温度调节灵活的各种宾馆、公寓、饭店、医院、商业大楼等处。（按gb/t19232-2003《风机盘管机组》）：1、结构精致，坚固耐用本系列风机盘管采用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝和焊点，符合防火规范的保温材料整体连接于水盘，机体结构精致，外形美观且高贵典雅。2、超高效率风机盘管热交换器采用进口优质薄壁紫铜管和高效铝翅片经机械胀管而成，再配以大风量低噪声风机来强化传热；分水头采用黄铜锻造，使水流分布均匀并减少压头损失，可进一步提高盘管整体传热效果。3、超低噪音低噪音永久电容电机与独特设计的离心轮相结合，逐一经动平衡检验，确保机组宁静而高效地运行；静压高、风量大、噪音低，远远超过国内外同类机组质量水平。4、智能调整、维护方便可根据室内温度和设定温度进行智能控制调节风机转速；电机使用的轴承为含油滑动轴承，能自动填注润滑油；电机轴采用调质钢，表面均经镀铬等其他特殊防锈处理，经久耐用，维护保养费用低。5、灵活性高、安装费用低机体设计轻巧；排水管及线路安装简便，左右接管回风方式可随时变换，以配合现场情况；机组能安装于任何空间场所。fp-68wa卧式暗装风机盘管参数如下：额定风量m<sup>3</sup>/h高档：680；额定风量m<sup>3</sup>/h中档：550；额定风量m<sup>3</sup>/h低档：410；出口静压（pa）：12/30/50；冷量（w）：4000；热量（w）：6000；输入功率(w)：50/60/71；噪声值db（a）：38/41/43；水量l/min：11.5；水阻kpa：23；风机形式：离心式，前向多翼；盘管形式：铜管铝翅片；盘管使用压力：1.6mpa；接管进口水：3/4"内螺旋；接管凝结水：3/4"外螺旋

本产品的加工定制是是，类型是卧式暗装风机盘管，型号是FP-68，品牌是其他，电流是5（A），电压是51（V），功率是25（w），风量是680，适用风机是5，额定供冷量是3600，额定供热量是5400，适用是商场办公楼酒店宾馆等等