

盐雾试验机 腐蚀盐雾试验箱？重庆PVC型材盐雾试验机价格

产品名称	盐雾试验机 腐蚀盐雾试验箱？重庆PVC型材盐雾试验机价格
公司名称	重庆欣晟泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欣晟泰 型号:TST系列盐雾试验机
公司地址	重庆市九龙坡区
联系电话	023-68409774 18202393976 18202393976

产品详情

用途：

本类盐雾试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按gb/t2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。

一、结构特点

(a) 试验室：采pvc灰色耐冲击板，厚度6m/m。

(b) 恒温水槽：采pvc灰色耐冲击板，厚度6m/m，

并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。

(c) 试验室上盖：采用pvc板制成，厚度10m/m，附室内灯1只，强化安全玻璃视窗一组及气压缸左右各一组（自动开启及关闭）。

(d) 试药补充桶：隐藏式附水位表，采pvc灰色耐冲击板，厚度5m/m，与机台外观成一体。

(e) 试验室篮架：采pvc灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15 ° 及30 ° 角。

(f) 饱和空气桶：以sus#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。

二、试验方法：

可依cns、jis、astm等标准设定型：

(a)盐水试验法：

(1) 试验室：35 ± 1

(2) 饱和空气桶：47 ± 1

(b)耐腐蚀试验法：

(1) 试验室：50 ± 1

(2) 饱和空气桶：63 ± 1

三、喷雾方式：

(a) 锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。

(b) 喷嘴：玻璃喷嘴材质pyrex之精密玻璃喷嘴

(c) 喷雾量：1~2ml/80cm² 1hr

四、除雾方式：

藉空气挤压将雾气排出

五、控制系统：

(a) 试验室温度控制0~99.9 精度0.1 (双数位显示) vertex厂制vt4810 pid自动演算1只。

(b) 加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只(西欧制品)

(c) 饱和空气桶温度控制器0~99.9 , 精度0.1 (双数显示) vertex厂制vt4810 pid自动演算1只。

(d) 时间控制器anv ah5r-2 1只

(e) 积时器：0~9999.9 hr 台制 risesen1只

(f) 一级压力调整结构：

1. 一次调压阀：附压力表1组(先行调压於2~2.5kg/cm²)

2. 二次调压阀：台制调压阀1/4" pt, 压力0~4.0

kg/cm² 可调式 (喷雾压力调节於1.0kg/cm²)

3 . 压力表 : 2 kg/cm² 1只 , 精度0.1 kg/cm² 。

(g) 法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。

(h) 士林电机电磁接触器1只

(i) 台制ston ly2n保护电驿1只

(j) 台制ston my2n保持电驿4只

(k) yct v2a702-03 电磁阀4只

六、盐雾腐蚀试验箱适用试验 :

a、中性盐水喷雾试验 (nss)

b、乙酸盐水喷雾试验 (acss)

c、醋酸铜盐水喷雾试验 (csaa)

七、盐雾腐蚀试验箱适用的国际标准 :

relateu standards cns 3627、 3885、 4159、 7669、 8866 ; jis

d-0201、 h-8502、 h-8610、 k-5400、 z-2371、 iso3768、 3769、 3770 ; astm b-117、 astm b-268 b-268、 gb-t2423、 gjb150、 3770 ;

八、盐雾腐蚀试验箱发货配件 :

1、产品合格证

2、保修卡

3、中文操作手册 1本

4、9.5l盐水搅拌桶 1只

5、5/8进排水管(耐压软管) 5米

6、pvc v型角架 1组

7、nacl氯化钠试药 2瓶

8、1.5排气管(自由软管) 3米

9、10mm玻璃棒 1组

10、感湿纱布 5片

本产品的加工定制是是，品牌是欣晟泰，型号是TST系列盐雾试验机，材质是PVC，温度范围是35 -47（ ），工作室尺寸是60 × 45 × 40cm（ mm ），重量是65（ kg ）