

湖州、嘉兴、金华、衢州盐雾试验机 盐雾试验箱 高低温试验箱

产品名称	湖州、嘉兴、金华、衢州盐雾试验机 盐雾试验箱 高低温试验箱
公司名称	青岛精科检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青岛精科 型号:JK
公司地址	青岛市城阳区城阳街道古庙头社区
联系电话	15192508876

产品详情

一：用途说明：盐水喷雾试验机及针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等腐蚀处理后，测试其制器之耐蚀性。

二、技术参数：

1. 试验室温度范围：+35 ~ +50 3. 饱和桶温度：47 —63

盐水温度：+35 ~ +55（匹配实验室温度） 4. 温度均匀度：±2 5. 温度波动度：±0.5 6. 试验时间：0—999 h、m可调 7. 沉降量：1-2ml/80cm²/h
8. ph值：盐水试验：6.5~7.2, 耐腐蚀试验：6.5~7.2

9. 盐雾沉降量：1~2ml/80cm²/h

10. 喷雾方式：气动式.周期.连续.全自动顺选。

11. 除雾方式：通过空气挤压排雾 12. 样品架：满足标准规定

13. 精密玻璃喷嘴（pyrex）5000小时保证无结晶阻塞之虑。

工作环境

使用环境条件：

1. 使用环境温度：10 ~ 35 2. 使用环境湿度：85%

型号：jk-60ch

品名：盐水喷雾试验机

规格说明：

内箱尺寸：600*450*400mm (l*w*h) 内箱尺寸：900*600*500mm (l*w*h)

外箱尺寸：1100*800*900mm (l*w*h) 外箱尺寸：1400*900*1150mm (l*w*h)

电源：220v 单相1.8kw 50hz

三、箱体材质

1、外壳

1、箱体外壳材料：a级5mmpvc增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；2、内胆材料：5mma级pvc耐腐蚀板。3、箱盖材料：箱盖为全透明耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱

体采用水密封结构,确保盐雾不溢出。4、加热为内胆水槽式加热方式，升温快，温度分布均匀。5、立体可观察试药补充槽，可以随时观察盐水消耗情况。

6、精心设计的储水换水系统保证水路的流畅可靠运行。

7、温度传感器：防腐蚀铂金电阻pt100 /mv。

8、盐液收集：符合国家标准的面积为80cm² 漏斗和标准计量筒。

四、技术依据

依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定。

1、盐水喷雾试验；nss、acss。

试验室：35 ±1 。

压力空气桶：47 ±1 。

2、耐腐蚀试验：cass。

试验室：50 ±1 。

压力空气桶：63 ±1 。

五、空气供应系统

空气供应系统：空气压力为1kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1kg/cm²，1/4压力表,显示精密准确。

六、工作原理:压缩空气经由它所通往喷嘴途中的气泡塔而被湿润,喷嘴将腐蚀溶液和空气雾化成腐蚀性气雾,箱内的加热器保持箱内的温度。 喷雾方式:

- 1、伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,加装盐水过滤器,无阻塞结晶之现象,可确保测试连续进行。由于盐水经过试验前预热控温,所以能保证试验结果更加精确。
- 2、喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度 精密水晶式玻璃嘴 (pyrex) 10000小时保证无结晶阻塞之虑。
- 3、喷雾量1~2ml/h可调 (ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,操作观察方便,减少仪器安装空间。

七、加热系统:

加热元件采用纯钛制发热管,其耐腐蚀性能是不锈钢发热管的8到10倍以上,

蒸气直接进入试验室,升温速快,减短待机时间,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

2.饱和桶:采用sus304高级不锈钢板,耐高温耐高压性能好。(压力桶图片)

4.试验室样品架:v型支架、0型悬挂支架均采用纤维棒具有耐腐蚀耐承重,放置试件数量多并任意选择可以按要求设置(摆放试板)

八、周围环境:

1.电源:1 220v 15a 50hz

2.使用温度周围:5~30

3.使用水质:

(1).试验液调配——蒸馏水(纯水)(其hp值应为6.5~7.2之间)

(2).其余用水——自来水

4.空气压力设定

(1).喷雾压力—— 1.0 ± 0.1 kgf/cm²

(2).空压机调压过滤器——2.0~2.5kgf/cm

5.安装在窗口边,有利于排气、排水

九. 易损件: 盐雾喷嘴、计量筒

十. 消耗品: 氯化钠、纯净水、自来水

十、标准安装配备：

(a)喷雾塔 1套 (b)置物架 1套

(c)置物棒 1套 (d)标准量筒 1支

(e)收集器 1支

(f)玻璃喷嘴 1支 (h)除雾系统 1组

附件： 试药氯化钠 2瓶（500克/瓶）

操作说明书 1份

塑料防锈桶 1个（5L量杯）

备注：送排气管1条

保用条件：壹年费维修（人为及不可抗力因素除外）。终身维护。

本产品的加工定制是是，品牌是青岛精科，型号是JK，材质是A级PVC板，温度范围是见参数要求（），测量范围是盐水喷雾试验机及针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等腐蚀处理后，测试其制器之耐蚀性。，测量对象是电子，电镀，等表面处理产品，工作室尺寸是900*600*500（mm），重量是72（kg）