

盐雾试验机60S 国产

产品名称	盐雾试验机60S 国产
公司名称	深圳市汉普检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:60S
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处三联社区富泉新村北区7栋706室（办公场所）
联系电话	13556867566 13713580075

产品详情

喷雾方式:a可程式盐水喷雾试验机I 整一pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。I 控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。

b 采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。

c精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。

d附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。

e 进口温度控制器使用lcd显示，pid控制，误差 ± 0.1 。进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时

f试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。

g喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为sus#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和和空气桶内水位及清洗。

h具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。I 雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。

i试验室密封盖材质为欧洲进口a级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。。大型盐雾试验室

的密封盖材质为台湾进口p.v.c聚氯乙烯板，采用气压缸自动升降方式，操作便捷安全。

j试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。

适用国际标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150。、3770；

另可依客户要求之尺寸制作试验室，满足客户的要求。

gb/t 2423.17-1993盐雾试验gb/t 2423.18-2000盐雾试验gb/t 10125-1997盐雾试验astm.b117-97盐雾试验jis h8502盐雾试验iec68-2-11盐雾试验iec68-2-52 1996盐雾试验gb.10587-89盐雾试验cns.4158盐雾试验cns.4159 cass加速醋酸铜盐雾试验gb/t 12967.3-91 cass加速醋酸铜盐雾试验

规格

型号	60s	90s	120s	160s	200s
试验室内箱尺寸(cm)	60x45x40	90x60x50	120x80x50	160x100x50	200x120x60
试验室外箱尺寸(cm)	107x60x118	141x88x128	190x110x140	230x130x140	270x150x150
试验室温度	盐水试验法(nss acss)35 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)50 ± 1				
压力桶温度	盐水试验法(nss acss)47 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)63 ± 1				
盐水温度	35 ± 1 50 ± 1				
试验室容量	108l	270l	480l	800l	1440l
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l	40l
盐水浓度	氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl2 2h2o)				
压缩空气压力	1.00 ± 0.01kgf/cm2				
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时，取其平均值)				
试验室相对湿度	85%以上				

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是60S，材质是0，温度范围是0（ ），测量范围是0，测量对象是0，工作室尺寸是0（mm），重量是0（kg）