# 盐雾试验机60S 国产

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 盐雾试验机60S 国产 |
| 公司名称 | 深圳市汉普检测仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:国产<br>型号:60S |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区龙华办事处三联社区富泉新村北区7栋706室（办公场所） |
| 联系电话 | 13556867566 13713580075 |

# 产品详情

喷雾方式:a可程式盐水喷雾试验机l 整一pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用於盐雾、醋酸铜等各种测试规格。l
控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。

b 采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。

c精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。

d附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。

e 进口温度控制器使用lcd显示，pid控制，误差±0.1°C。进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定时h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时

f试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀鈦管制成。

g喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。饱合空气桶采用享利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为sus#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。

h具有自动除雾装置，可清淅观测试验室内之试品。l雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。

i试验室密封盖材质为欧洲进口a级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。。大型盐雾试验室

的密封盖材质为台湾进口p.v.c聚氯乙烯板，采用气压缸自动升降方式，操作便捷安全。

j试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。

适用国际标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150。、3770；

★另可依客户要求之尺寸制作试验室，满足客户的要求。

gb/t 2423.17-1993盐雾试验gb/t 2423.18-2000盐雾试验gb/t 10125-1997盐雾试验astm.b117-97盐雾试验jis h8502盐雾试验iec68-2-11盐雾试验iec68-2-52 1996盐雾试验gb.10587-89盐雾试验cns.4158盐雾试验cns.4159 cass加速醋酸铜盐雾试验gb/t 12967.3-91 cass加速醋酸铜盐雾试验

规格

| 型号 | 60s | 90s | 120s | 160s | 200s |
|---|---|---|---|---|---|
| 试验室内箱尺寸(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 |
| 试验室外箱尺寸(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 |
| 试验室温度 | 盐水试验法(nss acss)35°C±1°C/耐腐蚀试验法(cass)50°C±1°C | | | | |
| 压力桶温度 | 盐水试验法(nss acss)47°C±1°C/耐腐蚀试验法(cass)63°C±1°C | | | | |
| 盐水温度 | 35°C±1°C 50°C±1°C | | | | |
| 试验室容量 | 108l | 270l | 480l | 800l | 1440l |
| 盐水箱容量 | 15l | 25l | 40l | 40l | 40l |
| 盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl2 2h2o) | | | | |
| 压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | | | | |
| 喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时，取其平均值) | | | | |
| 试验室相对湿度 | 85%以上 | | | | |

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是60S，材质是0，温度范围是0（°C），测量范围是0，测量对象是0，工作室尺寸是0（mm），重量是0（kg）