

# 精密型盐雾试验机KC-90 宁波盐雾测试腐蚀试验箱 盐水喷雾试验机

产品名称	精密型盐雾试验机KC-90 宁波盐雾测试腐蚀试验箱 盐水喷雾试验机
公司名称	宁波北仑区科诚仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科诚 型号:KC-90
公司地址	宁波市北仑区长江国际商务大厦1幢B1105室
联系电话	86-057486825070 15257466829

## 产品详情

### kc-90盐雾测试试验箱

#### 产品特性：

- 1：整一进口灰白pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。
- 2：控制仪均在同一面板，操作简便，一目了然。
- 3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断，水位不足警示，确保使用安全。
- 4：精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时保证无结晶盐阻塞。
- 5：附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。
- 6：进口温度控制器使用数字显示，pid控制，误差 $\pm 0.1$ 。
- 7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。
- 8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
- 9：饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为sus#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。
- 10：具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。

11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。

12：试验室密封盖材质为欧洲进口a级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便，安全可靠。

13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时。

14：试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，容易清洗，不易破裂。

15：试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。

16：适用国际标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150

产品规格：

- 内部尺寸：900 × 600 × 500(l × w × h)mm
- 外部尺寸：1050 × 750 × 600(l × w × h)mm
- 试验室温度：nss acss 35 ± 1 / cass 50 ± 1
- 压力桶温度：nss acss 47 ± 1 / cass 63 ± 1
- 试验室容积：270l
- 盐水箱容积：25l
- 压缩空气压力：1.00 ± 0.01kgf/cm<sup>2</sup>
- 喷雾量：1.0-2.0ml/80cm<sup>2</sup> .h
- 试验室相对湿度：85%以上

控制面板及电器配件：

- 温控器（浙江大华） 两个
- 压力表（日本kkk） 一个
- 指示灯（台湾） 六个
- 计时器（dhc） 一个
- 积时器（dhc） 一个
- 控制开关（台湾） 两个
- ssr（台湾阳明） 两个

- 继电器（日本欧姆龙） 一个
- 感温线（台湾神捷） 两条
- 调压阀（日本smc） 两个
- 电磁阀（日本欧姆龙） 四个
- 水位器（台湾翔阳） 四个
- 发热管（钛管） 两条
- 进出水装置(铜制) 两个
- ph试纸 一包
- 绿化钠 两瓶

本产品的加工定制是是，品牌是科诚，型号是KC-90，材质是进口PVC板，温度范围是35（ ），测量范围是盐雾醋酸铜等各种测试，测量对象是金属基本，工作室尺寸是900×600×500（mm），重量是60（kg）