

影像测量仪 JTVMS-2010 二次元影像测量仪

产品名称	影像测量仪 JTVMS-2010 二次元影像测量仪
公司名称	苏州南光电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉腾 型号:JTVMS-2010
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市吴中区长蠡路99号吴中科技创业园
联系电话	86-0512-85187302 13338661199

产品详情

嘉腾jtvms系列影像测量仪简介：

1.仪器用途：

影像测量仪适用于以二次元测量为目的的一切应用领域，在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。

2.仪器特点：

影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有rs-232接口，与电脑连接后，采用mcIns测量软件测绘图形进行处理及输出。

影像测量仪型号		jtvms-1510	jtvms-2010	jtvms-2515	jtvms-3020	jtvms-4030
工作台	金属台面尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	510 × 290	606 × 466
	玻璃台面尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	360 × 260	450 × 350
	运动行程(mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
	仪器重量(kg)	100	110	120	200	240

	外形尺寸(mm)	600 × 550 × 9 20	600 × 550 × 9 20	680 × 600 × 1 020	780 × 670 × 1 070	960 × 750 × 100
z轴升降行程		150mm				
工作距离		108mm				
x、y、z数显解析度		1 μ m				
x、y坐标示值误差		(3+l/200) μ m				
影像系统		摄像机：彩色1/3" ccd 变焦物镜倍率：0.7~4.5x 视频总倍率：30x~230x 物方视场：7~1.1mm 表面光源与透射光源均使用led，亮度可调节				
电源		ac180~260v 50hz				
测量功能		mclns自动测量软件，可自动寻边、去毛刺，可测贴、线、圆、圆心距、摆正等				

本公司有一整套样机设备，欢迎广大客户前来参观、带产品过来检测

联系人：童经理

联系电话：13338661199

更多产品请点击：<http://www.szngdz.com>

本产品的加工定制是是，品牌是嘉腾，型号是jtvms-2010，测量行程是200*100（mm），放大倍率是7-45x，操作方式是手动，测量精度是0.0005mm，外形尺寸（长*宽*高）是600 × 550 × 920（mm）