

二次元，影像测量仪，VMS1510,昆山二次元,苏州二次 元二次元

产品名称	二次元，影像测量仪，VMS1510,昆山二次元,苏州二次 元二次元
公司名称	昆山市顺诺仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顺诺 型号:VMS2010,VMS3020,VMS4030
公司地址	江苏省昆山市马鞍山路亭林山庄2号204
联系电话	86-0512-55237083 13915746930

产品详情

简单介绍

二次元影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。特点：仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有rs-232接口，与电脑连接后，采用专用测量软件m2d可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量瞄准系统。

影像测量仪的详细介绍

二次元影像测量仪规格参数

仪器型号		vms-1510	vms-2010	vms-2515
工 作 台	金属台尺寸(mm)	354 × 228	460 × 230	450 × 280
	玻璃台尺寸(mm)	210 × 160	270 × 160	306 × 196
	运动行程 (mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150
仪器重量 (kg)		100	110	120
测量与瞄准系统		摄影机: 彩色1/3"ccd摄影机 变焦物镜倍率: 0.7~4.5x 视频总倍率: 30~230x 物方视场: 7~1.1mm 工作距离: 108mm z轴升降: 150 mm		
数显分辨率: 1 μm		x.y坐标测量示值误差 (3+I/200) μm		
照明: 表面光源与透射光源均用led, 亮度可调 电源: 220v(ac), 50hz, 30w				
测量软件: 标备自动测量软件, 可自动寻边、去毛刺, 可测点、线、圆、圆心距、				

本产品的加工定制是否，品牌是顺诺，型号是VMS2010,VMS3020,VMS4030，分辨率是0.003（mm），测量行程是400*300（mm），放大倍率是230，操作方式是遥杆控制，测量精度是1，外形尺寸（长*宽*高）是500*400（mm）