

新款维尔仕风力发电机 300W400W1000W批量生产超

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 新款维尔仕风力发电机 300W400W1000W批量生产超 |
| 公司名称 | 武汉维尔仕新能源产业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:维尔仕 型号:WS-WT300W |
| 公司地址 | 武汉市武昌区徐东大街38号中力企业大厦F座 |
| 联系电话 | 13971337181 |

产品详情

维尔仕风力发电机 ws-wt 300w 诚招加盟

| | | |
|-----|-----------|-----|
| 品牌： | 维尔仕 | 尺寸： |
| 品名： | 风力发电机 | 重量： |
| 型号： | ws-wt300w | 规格： |

ws-wt 300w维尔仕6片叶水平轴风力发电机

产品特点：

风和光是人类取之不尽的可再生能源。近年来由于对环境的需求和传统能源的紧缺，加之政府产业政策的支大降低，配置更加稳定。由于白天日照充足时可能风小，夜晚没有日照时可能风大，所以风能和太阳能的互弥补了风电和光电独立应用时的不足，是新能源综合开发和利用的完美结合。

ws-wt 300w维尔仕水平轴风力发电机特点：

- 1、采用异型磁铁和独特绕组结构，起动风速低，2.5米/秒便可启动，无需任何辅助启动装置。
- 2、叶片采用尼龙加碳纤维复合材料，耐腐蚀、耐高温、抗风能力强，合理的气动外型，使整机低噪音运行。
- 3、采用稀土永磁部件，缩小了整机体积和重量。
- 4、外观流线型设计，部分机型采用视觉效果极好的动物仿型、观感赏心悦目。
- 5、电源输出采用防缠绕装置。
- 6、电器接线采用“傻瓜”式装配，只需简单按标注联接插件即可，防止误接线。
- 7、尽量简少了运行部件，提高了伏质运动率。
- 8、整机模具化制作，保证产品质量始终如一。
- 9、本公司独立自主研发了控制器和逆变器，其设计建立在风机制造特性基础之上，配套完整运行更加稳定。
- 10、可扩展性强，备留各种接入插孔，延伸了使用范围。
- 11、整机运行无需人员值守，过压、过放、过流，大风自动处理保护，各种运行指示明确易懂，同时也更加安全。
- 12、调向采用阻尼及“防摇”设计，调向平稳准确。
- 13、塔杆装配采用“重力锥度”装置，可靠易于装配。
- 14、壳体采用特殊铸造材料，其金属组合具有高耐腐蚀性，可用于高腐蚀地区。
- 15、整机出厂为严格密封，沙尘、盐雾，雨水无法侵入电机内部，风机内部和外部均采用了独特的散热结构。
- 16、适配维尔仕风光互补控制器精确识别风机充电电压，电流，拥有安全、完备的多重风机刹车保护机制。

应用领域

ws-wt 300w维尔仕水平轴风力发电机广泛应用于分散住户、哨所、气象台、道路、景观、小区照明及监控、通信、园林绿化等市政照明领域十分突出。既充分利用了自然资源，又为自然景观增姿添彩。

- a. 风光互补路灯用电系统
- b. 工、农、商、学、兵、农、林、牧、渔等用电系统
- c. 通讯基站
- d. 道路监控
- e. 家用

产品参数：

| 型号 | ws-wt 200w水平轴风力发电机 |
|----------------------------------|----------------------|
| 额定功率(w) | 300 |
| 额定电压(v) | dc28 |
| 风轮直径(m) | 1.62 |
| 启动风速(m/s) | 1.5 |
| 额定风速(m/s) | 12 |
| 安全风速(m/s) | 40 |
| 工作风速(m/s) | 3 ~ 20 |
| 限速方式 | 机械偏航+电磁制动 |
| 额定转速(r/min) | 420 |
| 机身材料 | 铝合金 |
| 塔架高度(m)--拉索式塔架 | 6 |
| 塔架高度(m) --独立式塔架 | 6 |
| 叶片材料 | 尼龙加碳纤维复合材料 |
| 叶片数量 | 6 |
| 发电机 | 三相永磁同步发电机 |
| 建议蓄电池容量 | 12v100ah*2块 |
| 大风保护 | 泄荷+电磁制动 |
| 环境温度 | -25 ~ +45 |
| 风机配线 (rvv) 规格 (mm ²) | 2.5 |
| 风机配线长度(m) | 10 |
| 注： | 风速超过15m/s 启动电子超速刹车系统 |

买家必看

- a.本店铺商品均为武汉维尔仕电子有限公司自主研发生产的产品，所有产品均
- b.一次性采购量大，价格有20%--50%的优惠，欢迎订购
- c.维尔仕风力发电机、维尔仕三阶太阳能控制器隆重上市，欢
- d.现在购买任何一款风力发电机，随机赠送风光互补控制器和车载逆变器；购买任何一款蓝

公司网站：<http://www.bl027.com/> <http://www.027bl.com/> <http://www.wellsee.cc/>联系人：杨杰

本产品的加工定制是是，品牌是维尔仕，型号是WS-WT300W，额定功率是300（W），输出电压是12（V），风轮直径是1.62（m），叶片数目是6，额定风速是12（m/s）