

防爆无极灯—防爆无极灯外壳 防爆无极灯专业生产定制

产品名称	防爆无极灯—防爆无极灯外壳 防爆无极灯专业生产定制
公司名称	上海乙荃电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乙荃 型号:DW81
公司地址	中国.上海.浦东新区沪南公路3665号
联系电话	86-021-60878912 18621883513

产品详情

上乙荃防爆电气科技有限公司

shanghai yiquan explosion-proof electric co.,ltd.

公司地址：上海市浦东新区沪南路3665号

电话：021-20931267
tel：021-20931267

传真：021-20931267
fax：021-20931267

个人手机：18621883513 朱耀亚

公司简介

上海乙荃防爆电气科技有限公司专业从事生产防爆电器，防爆灯具，防爆管件，防爆配电装置，防爆风机，防腐防尘，防水等九大类：百余系列上千种防爆产品，全方位满足于，石油、石化、化工、煤碳、电力、医药、

纺织、酿酒、航天、军工、铁路、冶金、船舶、消防、市政、公安等各个领域的使用需求。

上海乙荃防爆电气公司集科研，研发生产销售为一体的综合性企业，从公司创办至今一直注重人才培养和吸收现代化科学的管理理念，高级专业技术人员，并组建一支机构合理，技术力量雄厚，品质精湛的专业团队，企业采用先进的工艺和设备，压铸，喷涂等关键工艺全部实现了自动化或半自动化。购置了分布光度计、高低温试验箱、湿热试验箱等一大批先进检测设备。

公司开发了全系列性能稳定、功能强大、外型美观的防爆防腐全塑类产品。另外又推出一系列不锈钢防爆外壳类电器、灯具充分满足于用户防爆、防腐、防水、环保、节能等要求的新一代主导产品。

于此同时公司将健全全国的销售和服务网络，随时为用户提供高效、细致、全面、专业的服务，与用户一起实现“防范于未然防爆于现场”的安全生产理念。

“技术为王，质量至上”是我们的发展理念，上海乙荃防爆电气热忱希望与各界朋友携手合作，共谋发展，共创防爆新光辉！

dw81防爆无极灯适用范围

*主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域；

*适用于为iia， b， c类，温度组别为t2及以下的爆炸性气体环境；

技术参数 *执行标准：gb 3836.1-2000,gb 3836.2-2000,gb 3836.3-2000,iec60079;

*防爆标志：exedmiict4;

*额定电压：ac220v/50hz

*防护等级：ip65;

*防腐等级：wf2；

*引入口规格：9mm-14mm；

结构特点 *防爆灯由铝合金外壳、玻璃罩和保护网等几部分组成；

*防爆灯的外壳采用z1102铸铝合金压铸制成，玻璃罩采用钢化玻璃制，防爆灯设有内外接地螺钉和接线；

*电缆或钢管布线；

安装条件*防爆灯可有多种安装方式，采用快速拆装结构，便于快速更换灯泡。

*一体式防爆灯，镇流器可放入灯体内，外型美观，分体式防爆灯，镇流器需另配。

*安装地点的海拔不限制。

*周围环境温度为-

20 ~ +40 时，且24h内的平均值不超过35 *安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40 时，不超过50%，在较低的温度下允许有较高的相对湿度，最湿的月平均最低温度不超过+25 ，该月平均最大相对湿度不超过90%。 *在无剧烈振动，冲击及摇动的地方。 *在含有爆炸性气体环境场所。 *污染等级为3级。

使用及维修*防爆灯在安装前，应检查铭牌上所列技术数据及使用说明书中的基本参数是否与实际使用情况相符，

并检查元件是否损坏、各部位是否完好、正常。安装时先将进线电缆通过引入装置接到接线腔的接线端子

上，并压紧密封圈，使电缆密封好，接好接地线，紧固好螺钉，上述各项检查无误后，既可通电使用。

*防爆灯不得随意拆卸，维护时，须断开前级电源后才可开盖检修或更换灯泡。 *在维修过程中不得损坏隔爆面，维修后涂204-1防锈油，合好盖，紧固后方可使用。 *防爆灯应定期检查，发现零件损坏应及时更换。

本产品的加工定制是是，品牌是乙荃，型号是DW81，额定功率是20~300（W），灯头型号是DW81，额定电压是220（V）