

加工生产各种长度的高杆灯 20米高杆灯 30米高杆灯 品质

产品名称	加工生产各种长度的高杆灯 20米高杆灯 30米高杆灯 品质
公司名称	德州隆昌灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆昌 型号:自选
公司地址	德州经济开发区省道314高速路口
联系电话	2754789 13475183539

产品详情

高杆灯配有电控制系统、避雷装置，灯头造型美观新颖；内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用ng400高压钠灯,照明半径达60米。是15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置

灯杆：

由优质钢板剪切弯折成多棱柱形后，由自动焊机焊接而成，表面热浸锌处理。底舱设有绞车升降机构和微电脑电路控制系统。

全天候的门盖板舱口设有锁定装置，安全防盗。

灯盘：

优质（钢）板剪制成，热浸锌处理。

精确的导向定位装置，保证灯盘与杆顶安全定位。

可靠的悬挂机构，使钢丝绳自动卸载，卸载后钢丝绳不受力，从而提高安全性，延长使用寿命。

杆顶传动机构：

高强尼龙滑轮和高密闭轴承，使灯杆在设计寿命期内无需保养。

采用滑轮隔板和导向装置，保证钢丝绳、电缆无脱槽和缠绕问题。

导向定位装置，使灯盘顺利定位、固定、卸载。

绞车升降系统：

密封式涡轮蜗杆传动机构，体积小、自锁能力高。

驱动轴设有过载保护、锁定装置，安全可靠。

供电及控制系统：

多芯电缆实现了照明系统的分路控制，电缆一端多芯紧固插头，同杆底的配电插座相连；另一端与灯盘上的接线盒连接，确保对灯具的供电。

避雷装置：

控制电路系统设计在控制箱内，确保了在露天情况下的使用可靠性。

本产品的加工定制是是，品牌是隆昌，型号是自选，防护等级是IP65，功率是自选，电压是220（V），灯座型式是自选