

# 15米-30米带自动升降系统高杆灯、广场高杆灯

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 15米-30米带自动升降系统高杆灯、广场高杆灯  |
| 公司名称 | 深圳市宝安区新安永泰户外照明电器厂        |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:永泰<br>型号:YW-0101      |
| 公司地址 | 广东 中山市 古镇曹二工业区24号        |
| 联系电话 | 076023668850 15800198771 |

## 产品详情

灯杆为一次成型锥度杆，灯杆材料选用优质碳素钢板q235，经大型折弯机一次折弯而成，其优质的力学性能保证了灯杆的强度要求。

灯杆的焊接成型依照国家标准进行，并以此为检验依据。

灯杆灯臂焊接成型后，内外热镀锌防腐处理，镀锌工艺经过酸洗、镀锌、水洗、磷化、钝化等工艺过程，表面光洁，无色差，且镀层均匀性好，镀层在560g/m<sup>2</sup>，65um以上，保证了灯杆二十年以上的防腐性能要求。

镀锌处理后喷塑，保证塑层的色度、硬度、附着力等技术性能要求。

1. 灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有2.5、3.0、3.5等规格，设计最大抗风能力可达60米/秒，每种规格由3至4节插接组成。配法兰钢底盘，直径0.98米至1.2米，厚25mm至40mm。
2. 功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。
3. 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。
4. 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。
5. 照明电器系统设6—24盏400w—1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明，
6. 防雷系统：灯顶加装1.5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

高杆灯的使用场所

高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。

本产品的加工定制是是，品牌是永泰，型号是YW-0101，防护等级是IP65，功率是400W-3000W，电压是380（V），灯座型式是地基固定