

FLUKE 381福禄克钳表/福禄克FLUKE 381真有效值钳表

产品名称	FLUKE 381福禄克钳表/福禄克FLUKE 381真有效值钳表
公司名称	深圳市福田区万博精仪电子经营部
价格	面议
规格参数	类型:数字钳型表 品牌:Ftuke/福禄克
公司地址	广东 深圳市福田区 深圳市华强电子世界三栋一楼C039室
联系电话	75583687906 15989546170

产品详情

fluke 美国福禄克 fluke 381 远程显示真有效值钳表

功能简介：

fluke 381是第一款带有远程磁性显示屏的钳表，它具备通用钳表的所有功能，可拆卸的显示屏使测量更加便捷、安全；只要将f381夹在导体上，卸下显示屏就可以边操作边读数，原来需要两个人的工作，只需要一个人就可以轻松搞定！新型的iflex柔性电流钳（随附），可以将电流量程扩展到2500 a ac，同时使读数更加方便，可以测量尺寸不规则和拥挤的排线。

功能特点：

第一款可分离显示屏钳表，采用低功率805.15.4无线技术，通过了中国无线电管理委员会的认证不会和其他无线产品（对讲机、手机等）相互干扰

可拆卸的显示屏可以置于距表体10m内方便、安全的地方，

iflex™ 柔性电流钳将测量范围扩展至 2500 a ac，具有更高的显示灵活性，能够测量不规则尺寸的导体

专利的涌流测量技术，可以滤除噪声，精确地捕获电机启动电流

集成有低通滤波器和最新技术的信号处理功能，可在噪声较高的电气环境中使用，同时提供稳定读数

人体工程学设计，更适合单手操作

易读的大号显示屏，自动量程识别

真有效值交流电压和电流测量功能，可对非线性信号进行精确测量

最大值/最小值/平均值记录功能可自动捕获各种变化

读数保持功能，背光照明功能，更适合光线不好的场合

清零功能，可以将显示屏清零，进行直流测量

catiii1000v, cativ 600v

保修3年

技术参数：

fluke381	量程	分辨率	精度
通过夹钳进行交流电流测量	1000a	0.1a	2% ± 5digit(10-100hz) 5% ± 5digit(100-500hz)
通过iflex™进行交流电流测量	2500a	0.1a/1a	3% ± 5digit(45-500hz)
直流电流	1000a	0.1a	2% ± 5digit
交流电压	600.0v/1000v	0.1v/1v	1.5% ± 5digit(20-500hz)
直流电压	600.0v/1000v	0.1v/1v	1% ± 5digit
电阻	600 /6k /60k	0.1 /1 /10	1% ± 5digit
频率	500hz	0.1 hz	0.5% ± 5digit
真有效值			
通断检测	<=30		
保持			
背光照明			
最小值/最大值			
18 “ iflex™柔性电流钳		随附	
10 “ iflex™柔性电流钳		可选附件	
长宽高	277*88*43		
最大线径	34mm		
重量	340		
安全等级	cat iii 1000v、 cat iv 600v		

f381标准配置

381远程显示钳表

18 ” iflex柔性电流钳

381用户手册

t175测试表笔

5节aaa电池（已安装）

电池操作说明卡

ac72鳄鱼夹（2只黑色1只红色）

产品注册卡

标定规范声明

附件手册

f38软质包

本产品的加工定制是否，类型是数字钳型表，品牌是Fluke/福禄克，型号是FLUKE381，测量电压范围是1000（V），测量电流范围是2500（A），测量电阻范围是600（ Ω ），外形尺寸是277*88*43（mm），重量是1（kg），装箱数是台，规格是277*88*43