

常州金科2812C数字电桥 高品质电桥 品质保证

产品名称	常州金科2812C数字电桥 高品质电桥 品质保证
公司名称	中山市古镇成拓五金电子工具商行
价格	面议
规格参数	类型:数字电桥 品牌:常州金科
公司地址	广东中山市古镇曹兴东路12号
联系电话	86 0760 89996933

产品详情

产品用途：

lcr数字电桥 数字电桥 lcr表 10k电桥 电感电容表 深圳jk2812c数字电桥 上海jk2812c数字电桥 常州jk2812c数字电桥 jk2812c数字电桥价格 jk2812c数字电桥销售 jk2812c数字电桥参数 jk2812c数字电桥报价性能特点 :性能提升的中档电桥带背光20 × 2大字符lcd显示简便操作与强大功能的合理结合读数稳定性好四档分选及handler接口可选配操作软件简要介绍:jk2812c数字电桥是一种测试范围宽的通用阻抗测量仪器，四个频率点最高至10 khz, 20 × 2大字符lcd显示，操作方便，可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精度测量要求。仪器所提供的handler接口为仪器使用于元件自动分选系统及测试过程记录提供了条件。

jk2812c数字电桥技术参数：

测试参数	-q, c-d, r-q,	
测试频率	100 hz, 120 hz ,1 khz,10 khz	
测试电平	0.3 vrms	
基本准确度	0.25%	
显示范围	z , r 0.0001 — 99.999 m c 0.01 pf — 99999 μ f l 0.01 μ h — 9999.9 hd 0.0001 — 9.999q 0.0001 — 9999 %: 0.01% — 9999%	
测量速度 (次/秒)	快速: 7.2, 慢速: 4.2	
等效电路	串联, 并联	
量程方式	自动, 保持	

触发方式	内部, 手动, 外部	
清零功能	开路/短路,点频/扫频清零	
测量端	5端	
显示方式	直读, %	
显示位数	20 × 2 lcd	
	主副显示 : 5位	
输出阻抗	最小100 , 随量程变化	
比较器功能	四档分选 , p1档讯响	
接口	handler	

一般技术指标

工作温度,湿度	0 — 40 , 90% rh
电源要求	198 v — 242 v ac, 47.5 hz — 52.5 hz
功耗	20 va
尺寸(w × h × d)	350 mm × 110 mm × 340 mm
重量	约3.5 kg

中山市古镇成拓五金电子工具商行代理卡夫特胶水，德志高工具，华峰热缩管，创美威锡炉等多个品牌，经销批发的热缩管、锡膏红胶、散热片、灯饰辅料、smt五金工具、绝缘套管、五金工具、胶水、灯饰辅料畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。中山市古镇成拓五金电子工具商行经销的热缩管、锡膏红胶、散热片、灯饰辅料、smt五金工具、绝缘套管、五金工具、胶水、灯饰辅料品种齐全、价格合理。中山市古镇成拓五金电子工具商行实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

联系人：傅晓冰

联系电话：18948898009

固定电话：0760-89996933

业务qq: 1305355091

实体店地址：广东省中山市古镇曹兴东路12号

本产品的加工定制是否，类型是数字电桥，品牌是常州金科，型号是JK2812C