

LCR1062高频40~200KHz精度 ± 0.1%带超限设定功能LCR电桥

产品名称	LCR1062高频40~200KHz精度 ± 0.1%带超限设定功能LCR电桥
公司名称	深圳市宝安区新安将驰电子仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	类型:数字电桥 品牌:台湾Zentech
公司地址	中国 广东 深圳市 广东省深圳市宝安区宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013~1014号
联系电话	86 0755 29985100/27896100 13713792015

产品详情

主要特征： 测试频率40hz-200khz，30steps 基本量测准确度0.1% 3种输出阻抗模式选择，量测结果与各品牌lcr表完全比对 低阻抗0.01m高解析度及0.3%高准确度到400 m 的测试范围 提供大容量，阻抗件的精准量测治具 单一功能键，清晰的led现示，容易操作 宽广的量测范围：0.01m -99.999m 及5位数的解析度 可选购handler (仅适用于1062a)gpib介面 主参数：hi/go/lo及次参数go/ng判定(仅适用于1062a) 可由指拨开关设定lcrz标准值，上限%，下限%。q/d/r/限制值(仅适用于1062a)规格表：

型号	1061a
主参数	电感 (l) 电容 (c) 电阻 (r) 阻抗 (z)
次参数	品质因子 (q) 损耗因子 (d) 串联等效电阻 (esr) 相位角 ()
测试信号	
测试位准	10mv-2.5v(non-106xmode),10mv/step
测试频率	40hz-200khz,30steps
频率准确度	± 0.2%
输出阻抗标准值	constant=0依电阻范围不同而定， constant=1：25 constant=2：100 constant=3：2 ，阻抗 10 100 ma (1v设定)，电感负载 10
量测显示范围:	设定上限和下限分选测量不带超限蜂鸣器告警功能。
主参数	r, z : 0.01m -9999.9m l:0.0001uh-9999.9h c:0.0001pf-9999.9mf
次参数	q,d:0.0001-9999 :-90.00~+90.00 esr:0.01m -9999k %:0.0001-999.99%
基本准确度	0.1%
量测速度	

频率 ≥ 1kHz	55ms
频率=120Hz	115ms
频率=100Hz	130ms
触发	内部
显示器	l, c, r, z : 5位数 q, d, r, : 4位数。 频率/电位/电流 : 3位数
等效电路模式	串联/并联
外加偏压	dc : 0-25v
操作环境	温度:10 ~40 湿度:10%~90%ph
消耗功率	最大5va
重量	约5.5kg
尺寸 (宽x高x深)	270x105x350mm

型号	1062a
主参数	电感 (l) 电容 (c) 电阻 (r) 阻抗 (z) % (%)
次参数	品质因子 (q) 损耗因子 (d) 串联等效电阻 (esr) 相位角 ()

测试信号	
测试位准	10mv-2.5v(non-106xmode),10mv/step
测试频率	40Hz-200kHz,30steps
频率准确度	± 0.2%
输出阻抗标准值	constant=0依电阻范围不同而定, constant=1 : 25 constant=2 : 100 constant=3 : 2 , 阻抗 10 100 ma (1v设定), 电感负载 10

量测显示范围：设定上限和下限分选测量超限可告警功能。

主参数	r, z : 0.01m -9999.9m l:0.0001uh-9999.9h c:0.0001pf-9999.9mf
次参数	q,d:0.0001-9999 :-90.00~+90.00 esr:0.01m -9999k %:0.0001-999.99%
基本准确度	0.1%
量测速度	

频率 ≥ 1kHz	55ms
频率=120Hz	115ms
频率=100Hz	130ms
触发	内部/外部 (手动)
显示器	l, c, r, z : 5位数 q, d, r, : 4位数 频率/电位/电流 : 3位数 标准值 : 5位数 上限 : 3位数 (指拨开关) 下限 : 3位数 d/q限制值 : 5位数 (指拨开关)
等效电路模式	串联/并联
外加偏压	dc : 0-25v

操作环境	温度:10 ~40 湿度:10%~90%ph
消耗功率	最大5va
重量	约6.5kg
尺寸 (宽x高x深)	405x130x365mm

请你联系：广东省深圳市宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013-1014号房

电话：0755-27896100 29985100 13713792015 13480818000

传真：0755-29985100 pc:518102

邮箱：sztianxinl@126.com工作qq:669813593

联系人:李天新

本产品的加工定制是是，类型是数字电桥，品牌是台湾Zentech，型号是LCR1062，电阻测量范围是0.0001-99999（ Ω ），电容测量范围是0.0001-20000（Pf），准确度等级是0.01%，重量是13（kg），规格是高频40~200KHz/ $\pm 0.1\%$ 带超