LCR1062高频40~200KHz精度±0.1%带超限设定功能LCR电桥

产品名称	LCR1062高频40~200KHz精度±0.1%带超限设定功能LCR电桥
公司名称	深圳市宝安区新安将驰电子仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	类型:数字电桥 品牌:台湾Zentech
公司地址	中国 广东 深圳市 广东省深圳市宝安区宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013~1014号
联系电话	86 0755 29985100/27896100 13713792015

产品详情

主要特征：■测试频率40hz-200khz，30steps■基本量测准确度0.1%■3种输出阻抗模式选择，量测结果与各品牌lcr表完全比对■低阻抗0.01m高解析度及0.3%高准确度到400 mω的测试范围■提供大容量，阻抗件的精准量测治具■单一功能键，清晰的led现示，容易操作■宽广的量测范围：0.01mω-99.999mω及5位数的解析度■可选购handler (僅适用于1062a)gpib介面■主参数：hi/go/lo及次参数go/ng判定(僅适用于1062a)■可由指拨开关设定lcrz标准值，上限%，下限%。q/d/r/限制值(僅适用于1062a)规格表：

型号	1061a	
主参数	电感（l）电容（c）电阻（r）阻抗（z）	
次参数	品质因子（q）损耗因子（d）串联等效电阻（esr）相位角（）	
测试信号		
测试位准	10mv-2.5v(non-106xmode),10mv/step	
测试频率	40hz-200khz,30steps	
频率准确度	±0.2%	
输出阻抗标准值	constant=0依电阻范围不同而定， constant=1：25ω constant=2：100ωconstant=3：2ω，阻抗≥10ω 100 ma（1v设定），电感负载≤10ω	
量测显示范围:设定上限和下限分选测量不带超限蜂鸣器告警功能。		
主参数	r，|z|：0.01mω-9999.9mω l:0.0001uh-9999.9h c:0.0001pf-9999.9mf	
次参数	q,d:0.0001-9999 :-90.00~+90.00 esr:0.01mω-9999kω △%:0.0001-999.99%	
基本准确度	0.1%	
量测速度		

频率＞=1khz	55ms	
频率=120hz	115ms	
频率=100hz	130ms	
触发	内部	
显示器	l，c，r，|z|：5位数q，d，r，:4位数。 频率/电位/电流：3位数	
等效电路模式	串联/并联	
外加偏压	dc：0-25v	
操作环境	温度:10°C~40°C 湿度:10%~90%ph	
消耗功率	最大5va	
重量	约5.5kg	
尺寸（宽x高x深）	270x105x350mm	
型号		1062a
主参数		电感（l）电容（c）电阻（r）阻抗（z %（%）
次参数	品质因子（q）损耗因子（d）串联等效电阻（esr）相位角（）	
测试信号		
测试位准	10mv-2.5v(non-106xmode),10mv/step	
测试频率	40hz-200khz,30steps	
频率准确度	±0.2%	
输出阻抗标准值	constant=0依电阻范围不同而定， constant=1：25ω constant=2：100ωconstant=3：2ω，阻抗≥10ω 100 ma（1v设定），电感负载≤10ω	
量测显示范围：设定上限和下限分选测量超限可告警功能。		
主参数	r，|z|：0.01mω-9999.9mω l:0.0001uh-9999.9h c:0.0001pf-9999.9mf	
次参数	q,d:0.0001-9999 :-90.00~+90.00 esr:0.01mω-9999kω △%:0.0001-999.99%	
基本准确度	0.1%	
量测速度		
频率＞=1khz	55ms	
频率=120hz	115ms	
频率=100hz	130ms	
触发		内部/外部（手动）
显示器		l，c，r，|z|：5位数 q，d，r，:4位数 频率/电位/电流：3位数 标准值：5位 上限：3位数（指拨开关）下限：3位 d/q限制值：5位数（指拨开关）
等效电路模式	串联/并联	
外加偏压	dc：0-25v	

操作环境	温度:10°C~40°C 湿度:10%~90%ph	
消耗功率	最大5va	
重量		约6.5kg
尺寸（宽x高x深）		405x130x365mm

请你联系：广东省深圳市宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013-1014号房

电话：0755-27896100 29985100 13713792015 13480818000

传真：0755-29985100 pc:518102

邮箱：sztianxinl@126.com工作qq:669813593

联系人:李天新

本产品的加工定制是是，类型是数字电桥，品牌是台湾Zentech，型号是LCR1062，电阻测量范围是0.0001-99999（Ω），电容测量范围是0.0001-20000（Pf），准确度等级是0.01%，重量是13（kg），规格是高频40~200KHz/±0.1%带超